



中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）

采 购 文 件

项目编号： QBJ2023052

采购单位：台州循环经济发展有限公司（盖章）

联系人：戴先生 联系电话：0576-88908071

代理机构：浙江广通工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：胡正长 联系电话：0576-81817110

二〇二三年三月

目 录

第一章 公开招标采购公告.....	3
第二章 招标需求	6
第三章 投标人须知	27
第四章 评标办法及评分标准.....	41
第五章 合同格式（仅参考）.....	45
第六章 投标文件格式.....	50

第一章 公开招标采购公告

参照相关法律法规规定，受采购人委托，现就 中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备） 进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

- 一、项目编号： QBJ2023052
- 二、采购组织类型：分散采购委托代理
- 三、采购方式：公开招标
- 四、采购内容及数量

序号	项目名称	数量	单位	上限价	简要规格描述
1	中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）	1	项	974612 元	详见招标文件第二章

五、合格投标人的资格要求：

- （一）具有独立法人资格的国内厨房设备制造商或经制造商授权的唯一代理商；
- （二）制造商须具备工业和商用电热食品加工设备生产许可证；
- （三）本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程交易中心平台（<http://www.tzwzbtb.com/>，输入平台注册的账号及密码再下载）

七、招标答疑会：无。

八、投标截止及时间和地点：

1. 投标人应于 2023 年 4 月 4 日 9 时 30 分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：<http://www.tzwzbtb.com/>）进行在线提交；

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（或购买电子保函，电子保函截止时间为开标前一工作日下午 16 点前）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwzbtb.com/live/。

十、投标保证金：

1. 投标保证金金额：18000元。

2. 投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通）

① 投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

② 投标保证金应在投标截止时间前到交易平台账户。

（2）**支持银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）**

① 工程保函的受益人：_____（招标人名称）；

② 工程保函的有效期为 1 年；

③ 递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00, **各投标人须在投标截止时间前一工作日下午 16 点之前申购电子保函**；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

采用电子文件投标的项目，**工程保函电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函），连同企业基本账户支付凭证（加盖公章），作为电子投标文件的组成部分，在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。**电子版本形式的工程保函须注明“本保函的电子版本（纸质保函的扫描件、以 PDF 等格式签盖电子印章的电子保函）不影响索赔、代偿，与原件具有同等效力。”

（如无法在工程保函中载明此条款的，可通过另签协议等方式进行约定，相关文件随工程保函一并提交）。

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）（暂不支持，待管委会协调确认，与银行系统衔接完成后开通）

①投标人通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州湾新区交易中心财务窗口进行背书签章，再到新区开户银行柜面办理入账手续；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：**银行支票的入账凭证作为电子投标文件的组成部分，入账凭证（加盖公章）的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。**

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到帐时间为准；

④以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501。

⑥以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4. 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人购买并提交工程电子保函。

5. 购买工程电子保函截止时间：**2023年4月3日下午16点前**

十一、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十二、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可在公告期限内对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额交易中心”
(<http://www.tzwzbtb.com>)及“浙江省政府采购网”(<http://www.zjzfcg.gov.cn>)。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构

代理机构名称：浙江广通工程咨询有限公司

项目联系人：胡正长

联系电话：0576-81817110

地址：台州市椒江区中心大道133号中环世纪B2幢603室

（二）采购人

采购人名称：台州循环经济发展有限公司

联系人：戴先生

联系电话：0576-88908071

采购人地址：台州湾新区甲南大道东段9号

浙江广通工程咨询有限公司

2023年3月24日

第二章 采购需求

项目编号：QBJ2023052

采购项目名称：中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）

一、项目要求

标项	01
采购内容	中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）
规格及型号	详见本章“招标项目清单及要求”
单位及数量	详见本章“招标项目清单及要求”

二、招标项目清单及要求

序号	货物名称、规格型号	数量	单位	参考图片
	一层			
	卸货区			
1	平板车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，弯曲单柄把手，配静音脚轮，其中两个万向。 规格：900×500×900	1	台	
2	落地电子秤 品牌：华策；友声；生久或相当于 说明：内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，开机自动置零，零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能，交流 220V（±10%）/ 50Hz；直流 6V/4Ah（内置可充电蓄电池），台面尺寸：350×450mm。 规格：300kg	1	台	
	男更衣/女更衣			
1	更衣柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板 0.8mm，上挂式密封门，六门，配锁。 规格：900×450×1800	4	台	
2	洗手星盆 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：400*400*250	2	台	
3	脚踏式开关及水龙头 品牌：埃美柯；九牧；箭牌或相当于	2	台	
4	干手机 品牌：艾克、奥力奇、莫顿或相当于 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为	2	台	

	洁净双手保驾护航。 功率：900W/220V			
洁具间				
1	拖把池 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，带后档板。 规格：1000×600×（500+150）	1	台	
2	拖把沥干池 品牌：厂制品。 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，带后档板。 规格：1200×400×（500+1100）	1	台	
主食库				
1	平板车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，弯曲单柄把手，配静音脚轮，其中两个万向。 规格：900×500×900	1	台	
2	大米架 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢型管制作，30×30 方管 1.0mm。 规格：1200×500×250	4	台	
副食库				
1	四层平板货架 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，平板 1.0mm，配加强筋，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ （配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800	3	台	
易耗品库				
1	四层平板货架 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，平板 1.0mm，配加强筋，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ （配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800	3	台	
粗加工				
1	单星盆台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：700×700×（800+150）	4	台	
2	单星剖鱼台 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200*700×（800+150）	1	台	

3	<p>双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格：1800×800×800</p>	1	台	
4	<p>全自动开水器连座台 品牌：腾飞，吉之美，碧涑或相当于 说明：整机用优质不锈钢制造，内胆采用 304 不锈钢制作，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有缺水防干烧装置。 容量：80L 电量：12KW/380V 规格：630×450×1400</p>	1	台	
5	<p>四层格栅货架 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管 25×38×1.0mm，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$（配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800</p>	1	台	
6	<p>泔水台车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：700×700×800</p>	1	台	
7	<p>洗地龙头 品牌：君畅，T&S，洁霸或相当于 说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。</p>	1	台	
精加工				
1	<p>双星盆连平台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$，带后档板。 规格：1800×700×(800+150)</p>	1	台	
2	<p>四门冰箱 品牌：广东/星星；法格；银都或相当于 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，面厚 0.8mm。门铰链 304 不锈钢，使用国内一线品牌压缩机；全铜管冷凝器、蒸发器；电子控制器、电子显示器，柜内温度控制更加准确；箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 冷藏温度：-6℃~12℃，冷冻温度：-18℃~-10℃ 规格：1210×750×2005</p>	2	台	
3	<p>砧板连刀具消毒柜 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，砧板消毒柜选用两辆推车设计，刀具消毒柜选用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 紫外线功率：17w 红外线功率：300w</p>	1	台	

	消毒方式：紫外线 规格：1200×600×1750			
4	四层格栅货架 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管 25×38×1.0mm，脚管 φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800	2	台	
5	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 φ38×1.0mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800	2	台	
6	洗地龙头 品牌：君畅， T&S ， 洁霸或相当于 说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。	1	台	
面点间				
1	双速双动和面机 品牌：恒联；新麦；双麦或相当于 说明：和面杆转速：208/130rpm，料桶转速：12.5/25 rpm，重量：169kg，和面量：20kg 次/干面。 功率/电压：1.5KW-2.4KW/380v 规格：520*920*1030	1	台	
2	搅拌机 品牌：恒联；新麦；双麦或相当于 说明：四速调节，运转过程中随意切换，自动定时和转速双显示，无极变速，摇杆式升降，简单耐用。 桶容积：30L 功率/电压：1.5KW/380V 规格：665*725*1050	1	台	
3	压面机 品牌：恒联；新麦；双麦或相当于 说明：滚筒直径：138mm，压轴尺寸：118*350mm，压面厚度 1-25mm，重量 125kg。 功率/电压：1.5KW/380V； 规格：530*460*1110	1	台	
4	四门冰箱 品牌：广东/星星；法格；银都或相当于 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，面厚 0.8mm。门铰链 304 不锈钢，使用国内一线品牌压缩机；全铜管冷凝器、蒸发器；电子控制器、电子显示器，柜内温度控制更加准确；箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 冷藏温度：-6℃~12℃，冷冻温度：-18℃~-10℃ 规格：1210×750×2005	1	台	
5	挂壁式工具消毒柜 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作。δ=1.0mm。采用紫外线消毒。	1	台	

	规格：1200×250×1500			
6	<p>单星盆台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：700×700×(800+150)</p>	4	台	
7	<p>沥水操作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，格栅板 0.8mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格：1800×800×800</p>	1	台	
8	<p>木面工作台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，50mm 柳案木台面；四周不锈钢包边；加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；脚 $\phi 50 \times 50 \times 0.8\text{mm}$；横通 $40 \times 40 \times 0.8$。 规格：1800×800×800</p>	1	台	
9	<p>面粉车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，配静音脚轮，其中两个万向。 规格：500×500×500</p>	1	台	
10	<p>三层六盘烤箱 品牌：美厨、新麦、双麦或相当于 说明：耐高温玻璃可视窗，每层独立电脑版控制，高效加热管，立体加温，电子式智能超温模块更精准，烤箱温度：0-400℃； 功率/电压：20KW/380V； 规格：1240x860x1515mm</p>	1	台	
11	<p>单门不锈钢发酵箱 品牌：恒联、新麦、双麦或相当于 说明： 电量：2.7KW/1PH/220V； 规格：500×710×1740</p>	1	台	
12	<p>电饼铛 品牌：恒联、新麦、双麦或相当于 说明：整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用 304 不锈钢材质； 电压/功率：380V/5KW 规格：700×850×970</p>	1	台	
13	<p>饼盘车 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，1.2mm，复边 1.5mm 折弯成条状，围管 $30 \times 30 \times 1.0\text{mm}$ 配万向脚轮。 规格：630×480×1600</p>	1	台	
14	<p>全自动商用米糊豆浆机 品牌：广东/禾元；九阳；美的或相当于 容量：45L 功率：1.8KW/220V 规格：$\phi 400 \times 900$</p>	1	台	

蒸煮间				
1	双门电热蒸饭车 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，整机柜体材板厚 0.8mm，插槽 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水箱自动进水，自动泄压，配优质耐高温材料及进口密封条，二十四盘型。 功率：2×12KW/380V 产量：100KG 规格：1050×745×1420	2	台	
2	双眼蒸台 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 1.0mm，30×30×1.0mm 方管立脚，可放 600 蒸笼；蒸笼另配。 功率：2*12KW/380V 规格：1500×750×（500+150）	1	台	
3	可倾式电磁汤锅 品牌：名厨、沁鑫、喜德力或相当于； 说明： 高强度不锈钢材质，锅体与炉面紧密结合，超强防水易清洗；使用磁感磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示；汤锅可翻转，便于食物取出； 功率：15KW/380V 规格：190L	1	台	
4	单星盆台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：700×700×（800+150）	1	台	
5	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1800×800×800	1	台	
6	洗地龙头 品牌：君畅，T&S，洁霸或相当于 说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。	1	台	
烹饪间				
1	单星盆台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：700×700×（800+150）	1	台	
2	单向移门调理台 品牌：厂制品；	2	个	

	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板、底板 1.0mm，侧板、背板 0.8mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ ，单向双移门。 规格：1800×600×800			
3	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1800×800×800	2	台	
4	双头燃气大锅灶 $\phi 800$ 品牌：浙江/智博立、广东/和泰、山东/金佰特或相当于 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥； 3、配全预混式节能炉头，热效率 65%以上，配熄火保护装置。 规格：2000×1200×（800+450）	2	台	
5	单头燃气大锅灶 $\phi 800$ 品牌：浙江/智博立、广东/和泰、山东/金佰特或相当于 电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥； 3、配全预混式节能炉头，热效率 65%以上，配熄火保护装置。 规格：1000×1200×（800+450）	1	台	
6	单眼燃气炒灶 品牌：浙江/智博立、广东/和泰、山东/金佰特或相当于 电量：42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$ ，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥； 3、配全预混式节能炉头，热效率 65%以上，配熄火保护装置。 规格：1000×1200×（800+450）	1	台	
7	三门海鲜蒸柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，炉头选用铸铁炉头，水箱自动进水，带长明火装置，三格四盘，每层独立控制，配助燃风机，配优质耐高温材料及密封条，熄火保护。 规格：910×850×1800	1	台	
8	调料平台	4	台	

	<p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$，横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$。</p> <p>规格：500×1200×(800+450)</p>			
9	<p>四层格栅货架</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管 25×38×1.0mm，脚管 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$（配有可调不锈钢子弹脚）。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	2	个	
10	<p>四门冰箱</p> <p>品牌：广东/星星；法格；银都或相当于</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，面厚 0.8mm。门铰链 304 不锈钢，使用国内一线品牌压缩机；全铜管冷凝器、蒸发器；电子控制器、电子显示器，柜内温度控制更加准确；箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。</p> <p>冷藏温度：-6℃~12℃，冷冻温度：-18℃~-10℃</p> <p>规格：1210×750×2005</p>	1	台	
11	<p>送餐车</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，双层双柄，配静音脚轮，其中两个万向。</p> <p>规格：820×450×900</p>	2	台	
12	<p>灭火系统</p> <p>品牌：顺康、环峰、裕蓉或相当于</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> -工作环境温度：0℃~50℃；感温器动作温度：183℃~232℃； -灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s； -冷却水喷洒时间：≥5min；每套装置灭火剂容量：双瓶组； -喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（每套最多保护点：双瓶组 16 个）； -系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； -灭火剂为厨房专用高效灭火剂。 -储存方式及压力：外贮压式，7MPa。 	1	套	
13	<p>洗地龙头</p> <p>品牌：君畅，T&S，洁霸或相当于</p> <p>说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。</p>	1	台	
洗碗间				
1	<p>浸泡池</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1200×800×800</p>	1	台	
2	<p>长龙式洗碗机</p> <p>品牌：超胜、威顺、昭和或相当于</p> <p>洗涤量：2000 碟/小时</p> <p>洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品</p>	1	台	

	<p>卫生标准和规范的要求。 具体的性能及参数： 1. 洗碗机分段：浸泡池区、主洗区、漂洗区、烘干区、出口区； 2. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 3. 洗涤烘干于一体，自动化程度高。 4. 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 电加热功率：64KW/380V 尺寸：3600（L）x1020（W）x2010（H）mm</p>			
3	<p>活动工作台 品牌：厂制品。 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格：1500×800×800</p>	1	台	
4	药水分配器	1	个	
5	<p>双门热风消毒柜 品牌：美厨、翔鹰、乐鹰或相当于 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；选用热风循环消毒。 柜内稳定：30℃-150℃ 有效容积：>760L 功率：4.6KW/220V 规格：1310×635×1880</p>	1	台	
6	<p>大单星盆台 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000×700×(800+150)</p>	3	台	
7	<p>沥水操作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，格栅板 0.8mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。 规格：1600*800*800</p>	1	台	
8	<p>洗地龙头 品牌：君畅，T&S，洁霸或相当于 说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。</p>	1	台	
保洁间				
1	<p>四门保洁柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 1.0mm，加强筋选用 1.2mm 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，上挂轮式不锈钢双移门。 规格：1200×500×1800</p>	4	台	
2	双门热风消毒柜	1	台	

	<p>品牌：美厨、翔鹰、乐鹰或相当于 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；选用热风循环消毒。 柜内稳定：30℃150℃ 有效容积：>760L 功率：4.6KW/220V 规格：1310×635×1880</p>			
二次更衣				
1	<p>洗手星盆 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：400*400*250</p>	1	台	
2	<p>脚踏式开关及水龙头 品牌：埃美柯；九牧；箭牌或相当于</p>	1	台	
3	<p>干手机 品牌：艾克、奥利奇、莫顿或相当于 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。 功率：900W/220V</p>	1	台	
4	<p>挂衣架 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，固定在墙面。 规格：L=800</p>	1	个	
售菜间				
1	<p>单星连平台水池 品牌：厂制品； 说明：SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200×700×(800+150)</p>	1	台	
2	<p>单向移门调理台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板、底板 1.0mm，侧板、背板 0.8mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50\times 150\times 1.0\text{mm}$，单向双移门。 规格：1800×600×800</p>	2	个	
3	<p>十斗保温台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板 1.2mm，脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\Phi 50\times 100\times 0.8\text{mm}$，横通 $\Phi 25\times 0.8\text{mm}$，配 6KW/380V 电热管及可调温控器。 规格：1800×1200×800</p>	6	台	
4	<p>双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\Phi 50\times 100\times 0.8\text{mm}$。 规格：1200×600×800</p>	6	台	
5	玻璃门留样冰箱	1	台	



	品牌：广东/星星、法格、银都或相当于 冷藏温度：0℃~+10℃； 说明：不锈钢内胆，自动回归门，聚甲醛保温层。 规格：535×520×1790			
6	壁挂式空调 品牌：格力；海尔；美的或相当于 电量：制热功率 1.25KW/220V； 规格：825×293×196	1	台	
学生餐厅				
1	双孔泔水回收柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\phi 38 \times 1.0$ mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：1400×700×（800+150）	1	台	
2	餐盘、餐碗、餐勺回收柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\phi 38 \times 1.0$ mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：700×700×（800+150）	3	台	
3	暖饭/汤车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板 1.0mm，配 2KW/220V 电热管及万向轮。 规格：600×600	4	台	
4	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0$ mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8$ mm。 规格：1200×600×800	2	台	
二层				
二次更衣/售菜间				
1	洗手星盆 品牌：厂制品 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta = 1.2$ mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：400*400*250	1	台	
2	脚踏式开关及水龙头 品牌：埃美柯；九牧；箭牌或相当于	1	台	
3	干手机 品牌：艾克、奥力奇、莫顿或相当于 说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。 功率：900W/220V	1	台	
4	挂衣架 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta = 1.0$ mm，固定在墙面。 规格：L=800	1	个	
5	单星连平台水池 品牌：厂制品；	1	台	

	说明:SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面一次成型,台面 $\delta=1.2\text{mm}$,星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$,加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$;配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格: $1200 \times 700 \times (800+150)$			
6	十斗保温台 品牌: 厂制品; 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,面板 1.2mm ,脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ (配有可调不锈钢子弹脚),脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$,横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$,配 $6\text{KW}/380\text{V}$ 电热管及可调温控器。 规格: $1800 \times 1200 \times 800$	3	台	
7	双层工作台 品牌: 厂制品; 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面 1.2mm ,层板 1.0mm ,加强筋选用 1.0mm 不锈钢板,脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚),脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: $1200 \times 600 \times 800$	3	台	
8	五斗保温售菜台连冲孔 品牌: 厂制品; 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,面板 1.2mm ,脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚),脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$,横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$,配 $3\text{KW}/220\text{V}$ 电热管及可调温控器。 规格: $1800 \times 900 \times 800$	1	台	
9	拼台 品牌: 厂制品; 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面 1.2mm ,加强筋选用 1.0mm 不锈钢板,脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚),脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$,横通 $\Phi 32 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: $500 \times 900 \times 800$	1	台	
10	玻璃门留样冰箱 品牌: 广东/星星、法格、银都或相当于 冷藏温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$; 说明: 不锈钢内胆,自动回归门,聚甲醛保温层。 规格: $535 \times 520 \times 1790$	1	台	
12	送餐车 品牌: 厂制品; 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$,双层双柄,配静音脚轮,其中两个万向。 规格: $820 \times 450 \times 900$	2	台	
13	壁挂式空调 品牌: 格力; 海尔; 美的或相当于 电量: 制热功率 $1.25\text{KW}/220\text{V}$; 规格: $825 \times 293 \times 196$	1	台	
洗碗间				
1	浸泡池 品牌: 厂制品; 说明: 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作,台面 $\delta=1.2\text{mm}$,水斗 1.0mm ,脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚),横通 $\Phi 32 \times 0.8\text{mm}$,配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格: $1000 \times 800 \times 800$	1	台	
2	长龙式洗碗机	1	台	

	<p>品牌：超胜、威顺、昭和或相当于</p> <p>洗涤量：2000 碟/小时</p> <p>洗碗机清洗后的餐具卫生指标和残留细菌指标要求达到国家食品卫生标准和规范的要求。</p> <p>具体的性能及参数：</p> <p>1. 洗碗机分段：浸泡池区、主洗区、漂洗区、烘干区、出口区；</p> <p>2. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。</p> <p>3. 洗涤烘干于一体，自动化程度高。</p> <p>4. 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。</p> <p>电加热功率：64KW/380V</p> <p>尺寸：3600 (L) x1020(W)x2010(H)mm</p>			
3	<p>活动工作台</p> <p>品牌：厂制品。</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。</p> <p>规格：1500×800×800</p>	1	台	
4	<p>大单星盆台</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，水斗 1.0mm，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 $\phi 32 \times 0.8\text{mm}$，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。</p> <p>规格：1000×700×(800+150)</p>	2	台	
5	<p>沥水操作台</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，格栅板 0.8mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$。</p> <p>规格：1600*800*800</p>	1	台	
6	<p>洗地龙头</p> <p>品牌：君畅， T&S ， 洁霸或相当于</p> <p>说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整。</p>	1	台	
保洁间				
1	<p>四门保洁柜</p> <p>品牌：厂制品；</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 1.0mm，加强筋选用 1.2mm 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，上挂轮式不锈钢双移门。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	2	台	
2	<p>双门热风消毒柜</p> <p>品牌：美厨、翔鹰、乐鹰或相当于</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；选用热风循环消毒。</p> <p>柜内稳定：30℃150℃</p> <p>有效容积：>760L</p> <p>功率：4.6KW/220V</p> <p>规格：1310×635×1880</p>	1	台	

学生餐厅				
1	双孔泔水回收柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：1400×700×（800+150）	1	台	
2	餐盘、餐碗、餐勺回收柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：700×700×（800+150）	3	台	
3	暖饭/汤车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板 1.0mm，配 2KW/220V 电热管及万向轮。 规格：600×600	2	台	
4	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1200×600×800	1	台	
教师餐厅				
1	暖饭/汤车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板 1.0mm，配 2KW/220V 电热管及万向轮。 规格：600×600	2	台	
2	双层工作台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，层板 1.0mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1200×600×800	1	台	
3	泔水台车 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：700×700×800	1	台	
4	餐具回收柜 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 规格：700×700×800	1	台	
5	备餐台 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面 1.2mm，加强筋选用 1.0mm 不锈钢板，脚 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ ，横通 $\Phi 32 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格：1000×700×800	1	台	

准备间				
1	单星连平台水池 品牌：厂制品； 说明：SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面一次成型，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1200×700×(800+150)	1	台	
2	全自动开水器连座台 品牌：腾飞，吉之美，碧涑或相当于 说明：整机用优质不锈钢制造，内胆采用 304 不锈钢制作，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有缺水防干烧装置。 容量：80L 电量：12KW/380V 规格：630×450×1400	1	台	
排烟系统/其它				
1	脱排油烟罩（烹饪间） 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：11800×1300×500	15.34	m^2	
2	脱排油烟罩（面点间） 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 规格：2500×1300×500	3.25	m^2	
3	集汽罩（蒸煮间） 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：6300×1100×500	6.93	m^2	
4	集汽罩（洗碗间一层） 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：3800×1100×500	4.18	m^2	
5	集汽罩（洗碗间二层） 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：3800×1100×500	4.18	m^2	
6	烟罩封板 品牌：厂制品； 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$	37.08	m^2	/
7	4#轴流风机 品牌：浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于 风量：4000 m^3/h	2	台	
8	低噪音柜式离心风机 品牌：浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于 说明： 采用优质钢板制造， 排风量： $\geq 44000\text{m}^3/\text{h}$ （且满足设计要求）， 功率： $\geq 18.5\text{KW}/380\text{V}$	1	台	

9	风柜控制箱 品牌：厂制品； 说明：漏电保护、继电器及交流接触器等电器类配件选知名品牌。	1	台	
10	风柜支架 说明：与风柜配套	1	个	
11	减震垫 说明：与风柜配套	4	个	
12	油烟净化器 品牌：德粤、日进、科蓝或相当于 说明： 处理效果：净化率 $\geq 98\%$ ；外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水；恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能，自动设定匹配的高压电压电流，数码显示电流、电压及故障代码；验收时须提供产品检测报告。 处理风量： $\geq 44000\text{m}^3/\text{h}$ （且满足设计要求）。	1	台	
13	风管 品牌：厂制品； 说明：采用优质 304 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ 。	300	m^2	
14	风管 品牌：厂制品； 说明：采用优质 304 不锈钢板制作， $\delta = 0.8\text{mm}$ 。	25	m^2	
15	防火阀 品牌：浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于 说明：熔点 150°C 与管道尺寸配套，消防安全保护装置。	3	个	
16	风幕机 品牌：风派、绿岛风、西奥多或相当于 说明：开门约 1500mm，以设计图和实际测量为准。	12	台	
17	挡鼠板 品牌：厂制品； 说明：采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ 。 规格：实际测量为准。	6	个	
18	台式双温水龙头 品牌：埃美柯；九牧；箭牌或相当于 说明：单孔单把装台面鹅颈龙头，出水管中心距 145mm，4' 对中镀铬镍黄铜本体。（含三角阀及上水管全套）	18	个	
餐梯				
1	餐梯（无机房） 说明： 1. 载重量： $\geq 200\text{KG}$ ，运行速度： $\geq 0.4\text{m/s}$ ； 2. 站门：2层2站2门，落地式； 3. 井道尺寸：1800x1400，轿厢尺寸：1000x800； 4. 提升高度：4.8米； 5. 轿厢材质：采用优质 304 发纹不锈钢板，厚度不小于 1.2mm； 6. 开门方式：手拉上下式； 7. 厅门呼梯：优质不锈钢面板，微动按钮，层楼数码显示； 8. 控制方式：单台控制； 9. 电梯井道尺寸以施工现场实际测量尺寸为准。	1	台	

注：

1. 凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料、设备，投标人应优先采用（明确其中一个），若选用推荐品牌以外的，替代产品品质不得低于推荐品牌产品档次，并报招标人同意后方可采购。

2、餐梯须为具备相应生产资质的厂家生产的合格有品牌产品，投标人投标时明确具体投标品牌。

3. 餐梯到货安装前须提供制造企业的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（包含获准杂物货梯制造）的影印件，并提供安装单位的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（包含杂物电梯安装（含修理））的影印件。以上涉及额外费用的由投标人报价时综合考虑，综合单价不作任何调整。

商务需求表

总体要求	中标单位需按技术规范的要求完成中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规范书的要求。费用应全部包含在总报价中。
投标总报价	投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括产品设计、加工制作、包装、运杂费、装卸费、现场设备保管、吊装、二次搬运、安装费、人工费、材料费、保险费、保修、售后服务、利润、增值税、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等可能发生的一切费用（餐梯除以上费用外，还应包括门洞开凿、井道改造、井道照明、机房改造、护栏、爬梯、检修平台、检修门、动力电源盒、井口封边、开始施工至验收完成的施工用电费、安装费（含委托第三方安装费用）、门套四周封边、井道圈梁设置、清除安装过程中产生的垃圾、产品保护、安装完毕后的成品保护、调试及试运行、备品备件、有关行业主管部门验收、培训、售后服务、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、质量保修、交付实际使用单位前的安全防盗防护工作产生的费用、技术监督部门检测费用等一切费用）。投标人应根据上述因素自行综合考虑，招标人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作任何调整。
招标范围	招标范围为采购人提供的采购需求中所包含的 <u>中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）</u> 所有内容。
交货期及地点	交货期：合同签订后 <u>28</u> 天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。 交货地点：甲方指定地点。
付款条件	合同生效后支付合同总价的 30%作为预付款，在全部货物送达指定地点并安装完毕验收合格后支付至结算总金额的 95%，结算总金额的 5%待质量保证期满后无质量与服务问题 15 天内付清。
售后服务保障要求	1. 提供 24 小时服务电话，接到报修后，及时响应，提出解决方案，排除故障。在规定时间内 4 小时内不能解决问题的配件，应提供相同档次的产品给采购人代用。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”，在产品质保期内免费保修包换，产品安装使用叁个月内，如出现故障在 24 小时内不能排除的，则包换全新产品。（如该产品质量保期不足投标承诺质保期的，按投标承诺质保期计算） 3. 提供一定数量的零配件，便于解决应急所用。
培训	1. 对使用人员进行技术操作培训，至熟练操作为止，以保障设备的正常运作。 2. 对使用单位专职人员进行维修、保养技术培训。
质保期要求	质保期：自货物通过调试、试运行、验收合格并正式使用之日起算。 ▲质保期时间：24 个月

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）
2	采购内容及数量：详见第二章“招标需求”
3	▲交货期：合同签订后 28 天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。
4	<p>投标报价及费用：</p> <p>1、本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；</p> <p>3、本项目采购人和中标人应向平台运营方（台州博育信息技术有限公司）支付相对应的交易服务费。</p> <p>4、交易服务费收费标准参考台发改收费[2018]232 号文件的工程建设项目交易服务收费标准执行。</p>
5	<p>投标保证金：人民币 18000 元</p> <p>投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。详见招标公告。</p>
6	现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7	招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3 日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（ http://www.tzwztb.com ）向招标人（招标代理）提出。
8	投标截止时间及地点：见招标公告；
9	开标时间及地点：见招标公告；
10	评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》
11	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
12	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。
13	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。
14	履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转帐、电汇或银行汇票方式存入招标人指定帐户。

15	<p>投标文件递交要求：</p> <p>1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。</p> <p>2、电子投标文件上传步骤：</p> <p>1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；</p> <p>2) 投标人应提前办好 ca 锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。</p> <p>3) 缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。</p>
16	<p>本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用 CA 锁加盖公章和法定代表人章。</p>
17	<p>解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。</p>

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用及结算

- 1) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
- 2) 投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，结算时数量按实结算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

（八）特别说明：

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一家投标人计算。评审后得分最高的投标人排名在前；

评审得分相同的，报价低的投标人排名在前；当报价也相同时，则以资信技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、投标人被列入“黑名单”且在处罚有效期内的，资格审查时不予通过。

6、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及不符合本项目供应商资格条件的，将被拒绝其参与本项目采购活动，其投标文件作无效标处理。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
- 5 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwzbtb.com/>）向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwzbtb.com/>）。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1、资信技术文件

各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第四章“评标办法”中资信技术标的打分内容，并结合第二章“采购需求”，由各投标人自行编制资信技术标：

（1）法定代表人身份证扫描件（如为法人投标）或法定代表人授权委托书（如为委托代理人投标）；

（2）投标人诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（五选一）：

① 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”

或“营业执照”；

② 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③ 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④ 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤ 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（4）制造商工业和商用电热食品加工设备生产许可证；

（5）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（6）技术需求响应表（格式见附件）；

（7）投标品牌匹配一览表（格式见附件）；

（8）投标人业绩一览表（格式见附件，如有）；

（9）如投标保证金未采用现金、电子保函系统方式，则须提供工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）或银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）或协会联保证明；同时附带企业基本账户支付凭证（加盖公章）；

（10）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料。

2、商务文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细清单（格式见附件）；

（二）采购项目评分索引表（该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在资信技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包含产品设计、加工制作、包装、运杂费、装卸费、现场设备保管、吊装、二次搬运、安装费、人工费、材料费、保险费、保修、售后服

务、利润、增值税、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等可能发生的一切费用（餐梯除以上费用外，还应包括门洞开凿、井道改造、井道照明、机房改造、护栏、爬梯、检修平台、检修门、动力电源盒、井口封边、开始施工至验收完成的施工用电缆、安装费（含委托第三方安装费用）、门套四周封边、井道圈梁设置、清除安装过程中产生的垃圾、产品保护、安装完毕后的成品保护、调试及试运行、备品备件、有关行业主管部门验收、培训、售后服务、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、质量保修、交付实际使用单位前的安全防盗防护工作产生的费用、技术监督部门检测费用等一切费用）。投标人应根据上述因素自行综合考虑，招标人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作任何调整。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

3. 保证金不计息。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分

包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发〈台州市工程建设投标保证金管理规定〉的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

（七）投标文件的签署和份数

1. 投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2. 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3. 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4. 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合规要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资信技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、

未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

(3) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(4) 投标文件份数不符合招标文件要求的；

(5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

(6) 投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

(7) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 电子投标文件未按时完成解密

(9) 法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(3) 投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：

<http://www.tzwztb.com/live/>。

(二) 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

4、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1)、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

(1) 开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

(2) 若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

(3) 如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

(三) 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、**评标原则。**评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、**评标办法。**具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、**确定中标供应商。**评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内推荐评审报告中的中标候选人为确定中标人。

2、**发布中标结果公告。**采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、**发出中标通知书。**采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可重新组织招标，给采购人造成的损失，由拒绝与采购人签订合同的供应商承担。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标内容及标准

本次招标项目的评标方法为**综合评分法**，供应商的总得分=资信技术标得分+商务标得分，按以下评标标准进行评审：

三、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为 100 分；其中资信技术分 70 分，商务分 30 分。

四、评分细则

1、资信技术部分的评定(70 分)

各评委成员按下列评分表的评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标供应商技术部分的最终得分(四舍五入，保留小数点后二位)。

序号	评审内容	评分标准	分值
1	整套厨房设备配置的适用性、节能性及先进性	投标人的整套厨房设备配置整体匹配性、各设备性能好坏分类、节能性情况、各类厨房设备配置的技术专利、技术先进及可靠性等方面进行综合评审，专家在 0-15 分内酌情打分。	15 分
2	投标品牌响应情况	结合第六章附件 5《投标品牌匹配一览表》，根据投标人承诺（均应明确一种品牌）提供的厨房设备产品品牌响应程度进行综合评审，专家在 0-4 分内酌情打分。	4 分

	<p>根据投标人提供的售后服务人员配置方案进行综合评审。</p> <p>人员配置充足、合理、经验丰富且岗位分明、科学合理，利于项目开展，资料齐全的得最高分 8 分；</p> <p>人员配置不充足、不合理、经验全无且岗位不明确、不科学合理，项目开展不顺利，资料不齐全的得最低分 0 分；</p> <p>专家在 0-8 分内酌情打分。</p> <p>售后服务人员需提供连续 6 个月在投标人单位开具的社保证明扫描件。</p>	8 分
--	--	-----

注：资信技术标内容缺项的，该项得 0 分。

2、商务标评定分值为 30 分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。

1) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2) 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以有效投标报价的算术平均值作为报价平均值。

a. 当有效的最低投标报价与报价平均值偏差 $\leq 6\%$ 时，以最低投标报价作为评标标底价，其报价得满分。

b. 当有效的最低投标报价与报价平均值偏差 $> 6\%$ 时，以次低投标报价作为评标标底价，其报价得满分。

c. 其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价每高于或低于评标标底价一个百分点的扣 1 分（商务标分值 = $30 - \frac{|\text{投标报价} - \text{评标标底价}|}{\text{评标标底价}} \times 100 \times 1$ ），中间按内插法计算。保留两位小数。

五、总得分的统计及中标候选人的确定。

1) 评标总得分的确定：

投标人的总得分 = 资信技术标得分 + 商务标得分。

2) 中标候选人的确定：

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为中标候选人，若出现总得分相同时，按资信技术标得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款

采购合同指引（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据_____项目公开招标 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：
2. 型号规格：
3. 技术参数：
4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

序号	设备名称	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	备注
1						
..						
合计=_____（元）						

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金及履约保证金的罚没

1. 乙方在合同签订前向甲方缴纳合同履约保证金（中标价的 2%）（银行保函形式），在

合同履行完毕（验收合格）后 5 日内无息退还。

2. 乙方未能按合同约定履行义务的，则乙方应向甲方承担违约责任并赔偿损失，且甲方有权从履约保证金中直接扣除。

3. 乙方延期交货或履行合同不符合约定的，甲方不返还履约保证金，并有权要求乙方承担违约赔偿责任。

4. 乙方提供的材料设备须和投标文件中所承诺的相符合（合同中另有约定除外），否则甲方有权拒收。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：自货物通过调试、试运行、验收合格并正式使用之日起算。

▲质保期时间：____个月。

2. 质保金_____元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：合同生效后支付合同总价的 30%作为预付款，在全部货物送达指定地点并安装完毕验收合格后支付至结算总金额的 95%，结算总金额的 5%待质量保证期满后无质量与服务问题 15 天内付清。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新

产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__△__小时内到达甲方现场。如未按规定时间内到达现场，则每延迟半小时向甲方支付违约金 1000 元；

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同主要条款；（2）中标通知书；（3）招标文件及补充文件；（4）投标函及其附录；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸；（7）其他合同文件。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本△份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

附件 1:

法定代表人授权书

台州循环经济发展有限公司：（采购单位）

本人_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，现授权委托_____（投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）项目（项目编号：QBJ2023052）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的**投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施**等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- （1） 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。
- （2） 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- （3） 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2:

中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备） 开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司（采购单位）

经研究，我们决定参加你单位的中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

1、投标总报价	大写：_____元；小写：_____元
2、时间要求	合同签订后____天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。
3、质量等级	符合要求

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括产品设计、加工制作、包装、运杂费、装卸费、现场设备保管、吊装、二次搬运、安装费、人工费、材料费、保险费、保修、售后服务、利润、增值税、税金、政策性文件规定及合同包含的风险、责任等可能发生的一切费用（餐梯除以上费用外，还应包括门洞开凿、井道改造、井道照明、机房改造、护栏、爬梯、检修平台、检修门、动力电源盒、井口封边、开始施工至验收完成的施工用电费、安装费（含委托第三方安装费用）、门套四周封边、井道圈梁设置、清除安装过程中产生的垃圾、产品保护、安装完毕后的成品保护、调试及试运行、备品备件、有关行业主管部门验收、培训、售后服务、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、质量保修、交付实际使用单位前的安全防盗防护工作产生的费用、技术监督部门检测费用等一切费用）。投标人应根据上述因素自行综合考虑，招标人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作任何调整。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3:

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	品牌、产地	型号、规格	数量	单价	小计	备注
合计人民币：大写				小写			

要求:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3. 投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，采购文件中明确要求定制的除外。

5. 凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料、设备，投标人应优先采用（明确其中一个），若选用推荐品牌以外的，替代产品品质不得低于推荐品牌产品档次，并报招标人同意后方可采购。

6. 餐梯须为具备相应生产资质的厂家生产的合格有品牌产品，投标人投标时明确具体投标品牌。

7. 餐梯到货安装前须提供制造企业的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（包含获准杂物货梯制造）的影印件，并提供安装单位的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（包含杂物电梯安装（含修理））的影印件。以上涉及额外费用的由投标人报价时综合考虑，综合单价不作任何调整。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

技术需求响应表

序号	名称	规格、型号	招标参数	投标参数	偏离说明

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。
2. 本表参照本采购文件第二章“第二章招标需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 对于投标产品的技术偏离情况需严格按照采购文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

投标品牌匹配一览表

序号	产品名称	品牌范围	投标品牌、型号
1	落地电子秤	华策、友声、生久或相当于	
2	全自动开水器连座台	腾飞、吉之美、碧涑或相当于	
3	洗地龙头	君畅、 T&S 、洁霸或相当于	
4	四门冰箱	广东/星星、法格、银都或相当于	
5	800 双头大锅灶	浙江/智博立、广东/和泰、山东/ 金佰特或相当于	
7	800 单头大锅灶	浙江/智博立、广东/和泰、山东/ 金佰特或相当于	
8	单眼炒灶	浙江/智博立、广东/和泰、山东/ 金佰特或相当于	
9	灭火系统	顺康、环峰、裕蓉或相当于	
10	双速双动和面机	恒联、新麦、双麦或相当于	
11	搅拌机	恒联、新麦、双麦或相当于	
12	压面机	恒联、新麦、双麦或相当于	
13	三层六盘烤箱	美厨、新麦、双麦或相当于	
14	单门不锈钢发酵箱	恒联、新麦、双麦或相当于	
15	电饼铛	恒联、新麦、双麦或相当于	
16	全自动商用米糊豆浆机	广东/禾元、九阳、美的或相当于	
17	可倾式电磁汤锅	名厨、沁鑫、喜德力或相当于	
18	玻璃门留样冰箱	广东/星星、法格、银都或相当于	
19	脚踏式开关及水龙头	埃美柯、九牧、箭牌或相当于	
20	干手机	艾克、奥利奇、莫顿或相当于	
21	玻璃门留样冰箱	广东/星星、法格、银都或相当于	
22	空调	格力、海尔、美的或相当于	

23	长龙式洗碗机	超胜、威顺、昭和或相当于	
24	双门热风消毒柜	美厨、翔鹰、乐鹰或相当于	
25	4#轴流风机	浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于	
26	低噪音柜式离心风机	浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于	
27	油烟净化器	德粤、日进、科蓝或相当于	
28	防火阀	浙江上建、上虞鼎鑫、浙江逻森或相当于	
29	风幕机	风派、绿岛风、西奥多或相当于	
30	台式双温水龙头	埃美柯、九牧、箭牌或相当于	
31	餐梯		

注：1、凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料、设备，投标人应优先采用（明确其中一个），若选用推荐品牌以外的，替代产品品质不得低于推荐品牌产品档次，并报招标人同意后方可采购。

2、投标人在投标品牌中填写的品牌应与“附件3、附件4”中涉及的品牌一致，如发现不一致的，由招标人自行选择确定。

3、厨房餐梯须为具备相应生产资质的厂家生产的合格有品牌产品，投标人投标时明确具体投标品牌。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6:

投 标 函

致：台州循环经济发展有限公司：（采购单位）

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）（项目编号为：QBJ2023052）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标人须知规定的全部投标文件。
2. 我方的投标报价详见《开标一览表》。
3. 我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4. 若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
5. 投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
7. 我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7:

投标人诚信投标承诺书

本投标人郑重承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）（项目编号：QBJ2023052）的投标；

二、不向采购人、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购人、其它投标人和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8:

投标声明书

浙江广通工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（机构负责人），我公司自愿参加贵方组织的中央创新区小学（暂名）工程（厨房设备）（项目编号：QBJ2023052）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9:

投标人同类项目业绩一览表

序号	业主	项目名称	签约日期	联系人	联系电话

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日