

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）

采 购 文 件

项目编号：QBJ2025

采购单位：浙江台州湾文化旅游发展有限公司（盖章）

联系人：梁先生 联系电话：0576-88217586

代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：洪璇 联系电话：0576-88517791

二〇二五年一月

目 录

第一章 公开招标采购公告.....	3
第二章 招标需求.....	7
第三章 投标人须知.....	34
第四章 评标办法及评分标准.....	47
第五章 合同格式（仅参考）.....	50
第六章 投标文件格式.....	55

第一章 公开招标采购公告

参照相关法律法规规定，受采购人委托，现就台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

- 一、项目编号：QBJ2025
- 二、采购组织类型：分散采购委托代理
- 三、采购方式：公开招标
- 四、采购内容及数量

序号	项目名称	数量	单位	上限价	简要规格描述
1	台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）	1	项	1964980 元	详见招标文件第二章

五、合格投标人的资格要求：

- （一）具有独立法人资格的厨房设备制造商或经制造商授权的代理商；
- （二）本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwztb.com/>，输入平台注册的账号及密码再下载）

七、招标答疑会：无。

八、投标截止及时间和地点：

1. 投标人应于 2025 年__月__日__09__时__30__分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：<http://www.tzwztb.com/>）进行在线提交；

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（或购买电子保函，电子保函截止时间为开标前一工作日下午 16 点前）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/。

十、投标保证金：

- 1. 投标保证金金额：39000元。
- 2. 投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

(1) 现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。

(2) 银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

① 工程保函的受益人：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

（招标人名称）；

② 工程保函的有效期为1年；

③ 递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00，各投标人须在投标截止时间前一日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：投标截止时间当天09:00-09:30。

接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88517791

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。投标保函文件针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的工程保函。

3、注意事项

① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。

③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

④ 电子保函或现金转账的缴款凭证，其扫描件（加盖公章）放进投标文件中。

⑤ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

⑥ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16:00之前。

十一、公告、公示媒体：

公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（<http://www.tzwztb.com>）、浙江政府采购网（<https://zfcg.czt.zj.gov.cn>）。

十二、其他

本次开评标交易服务费，在评标结束后，由中标人支付给平台运营方。收费标准见台州湾新区小额工程电子交易平台官网首页通知公告（<https://www.tzwztb.com/web/PubNews/viewinfo.aspx?nid=73>）。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构

代理机构名称：台州市建设咨询有限公司

项目联系人：洪璇

联系电话：0576-88517791

地址：台州市市府大道 507 号台州国际商务广场 1 幢（北门）11 楼

（二）采购人

采购人名称：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

联系人：梁先生

联系电话：0576-88217586

采购人地址：浙江省开发大道东段 818 号 2 幢 1 层 103 室

（三）同级监管机构

名称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地址：台州市甲南大道东段 9 号

联系人：徐先生

电话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

台州市建设咨询有限公司

2025 年 01 月

第二章 采购需求

项目编号：QBJ2025

采购项目名称：台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）

一、项目要求

标项	01
采购内容	台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）
规格及型号	详见本章“招标项目清单及要求”
单位及数量	详见本章“招标项目清单及要求”

二、招标项目清单及要求

编号	产品名称	品牌	技术参数	数量	单位	备注
收货区						
1	落地电子秤	衡特、香山、友声	1. LED 显示屏 2. 采用高精度传感器，ACS 传感器支承架，稳定可靠 3. 不锈钢称面，不易变形，防腐防锈。 功率：0.3KW/1PH/220V。 最大称重：300KG	1	台	
2	平板车	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.5\text{mm}$ 。加重型、配减震静音轮、其中两个带刹车掣。 规格：900×500×900	1	台	
副食库						
1	四层平板货架	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作， $\Phi 38\text{mm}$ 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$ ，平板 $\delta=1.5\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800	8	台	
2	挡鼠板	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：以设计图和实际测量为准。	1	台	
主食库						
1	平板置物架	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，平板 $\delta=1.5\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×350	6	台	
2	四层平板货架	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作， $\Phi 38\text{mm}$ 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$ ，平板 $\delta=1.5\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800	4	台	
3	挡鼠板	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 规格：以设计图和实际测量为准。	1	台	

冷冻库						
1	冷冻库	澳德盛、山鹰、威宝	<p>1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防水性能使库板可以用喷水器清洗。</p> <p>2、库板厚度：100mm，冷库见光面选用 304#0.8mm 不锈钢板，不见光面选用 0.8mm 彩钢板，埋地式冷库地板内外均选用 0.4mm 彩钢板。</p> <p>3、隔热材料具有阻燃性；</p> <p>4、冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。</p> <p>5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。</p> <p>6、冷库门框均配置发热线（220V/1/50Hz）以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p> <p>7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。</p> <p>8、温度：-18℃~-10℃ 规格：3900*3100*2600</p>	1	组	
2	风冷机组及蒸发器	库迈、比泽尔、诺尔达	<p>1、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。</p> <p>2、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。</p> <p>3、蒸发器高效翅片管组采用高质量Φ12MM 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和 30bars 试压。</p> <p>4、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。</p> <p>5、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。</p> <p>6、功率：5.2KW/380V</p>	1	组	
3	四层平板货架	厂制品	<p>采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm 骨架 δ=1.5mm，平板 δ=1.5mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	6	台	
冷藏库						
1	冷藏库	澳德盛、山鹰、威宝	<p>1、冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防水性能使库板可以用喷水器清洗。</p> <p>2、库板厚度：100mm，冷库见光面选用 304#0.8mm 不锈钢板，不见光面选用 0.8mm 彩钢板，埋地式冷库地板内外均选用 0.4mm 彩钢板。</p> <p>3、隔热材料具有阻燃性；</p> <p>4、冷库门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用</p>	1	组	

			<p>夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。</p> <p>5、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不会藏污纳垢，容易清洁。</p> <p>6、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。</p> <p>7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。</p> <p>8、温度：0~8℃。</p> <p>规格：3900*2800*2600</p>			
2	风冷机组及蒸发器	库迈、比泽尔、诺尔达	<p>1、制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。</p> <p>2、制冷机组智能化的电子控制为制冷系统提供最佳的控制盒保护，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能，确保系统稳定运行。</p> <p>3、蒸发器高效翅片管组采用高质量Φ12MM 内螺纹铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和 30bars 试压。</p> <p>4、蒸发器外壳经过白色喷涂铝板，有较高的耐腐蚀强度和防震性能，并且无污染。</p> <p>5、蒸发器选用高质量外转子风机，有较高的安全标准，安装方式牢固可靠且防震性能优异。</p> <p>6、功率：3.9KW/380V</p>	1	组	
3	四层平板货架	厂制品	<p>采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm 骨架 δ=1.5mm，平板 δ=1.5mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	5	台	
蔬菜区粗加工						
1	食材净化清洗机（单槽）	易萨朵、保食安、名厨	<p>1. 可实现多种功能：净化模式、清洗模式（包含强力清洗、微纳米清洗）、解冻模式，单缸容量 130L。</p> <p>2. 水循环过滤净化系统，随时净化水质，循环使用，可有效节水。</p> <p>3. 水触媒消毒杀菌，快速杀灭细菌、病毒，去除残留农药。</p> <p>4. 微纳米气泡清洗，产生大量的微纳米气泡，去除蔬菜根茎，动物食材死角缝隙中的污垢。</p> <p>5. 解冻模式下，可实现自动补水、浪涌、循环净化，无需人员值守，高效节水。</p> <p>6. 配备伸缩式水龙头，方便清洁所有水槽区域。</p> <p>7. 配备触摸屏，一键选择不同功能模式，所有操作流程直观易懂。</p> <p>8. 材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。</p> <p>9. 显示屏：（7 寸电控屏），触摸屏操作简单。</p> <p>10. 防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。</p> <p>11. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>12. 所投食材净化清洗机通过 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》的 25</p>	1	台	

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）采购文件

			<p>项检测，提供检测结果合格的报告。</p> <p>13. 所投设备经过对蔬菜所含氯氰菊酯进行 GB/T 5009.110-2003 的标准检测，提供检测结果为未检出的报告。</p> <p>14. 所投设备经过对蔬菜所含敌百虫进行 GB/T 20769-2008 的标准检测，提供检测结果为去除率≥99%的报告。</p> <p>规格：1200*860*800+185mm</p>			
2	单星盆台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型；</p> <p>2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板；</p> <p>3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接；</p> <p>5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗；</p> <p>规格：1000*850×(800+150)</p>	2	台	
3	单星盆台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型；</p> <p>2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板；</p> <p>3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4、腿采用 1.2mmSUS304 Φ38 圆管，满焊链接；</p> <p>5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗；</p> <p>规格：800*850×(800+150)</p>	1	台	
4	残菜回收台	厂制品	<p>1、采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，台面一次成型；</p> <p>2、配 SUS304 不锈钢可调子弹脚；</p> <p>3、腿采用 1.2mmSUS304 Φ38 圆管，满焊链接；</p> <p>4、台面开孔 Φ380mm，配垃圾桶车；</p> <p>规格：1500×700×800</p>	1	台	
5	双层工作台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>3、层板采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>4、台脚采用 38x38x1.1mmSUS304 不锈钢方管；</p> <p>5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。</p> <p>规格：1500×700×800</p>	1	台	
6	四层平板货架	厂制品	<p>采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm 骨架 δ=1.5mm，平板 δ=1.5mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	1	台	
7	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、 笆笆啦	<p>1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住</p> <p>2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220</p> <p>3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高</p> <p>功率：16W/220V</p> <p>规格：380×170×200</p>	1	台	
8	洗地龙头	君畅、龙旗嘉 业、天仕	<p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹</p>	1	台	

肉类粗加工						
1	单星盆台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：1000*700×(800+150)	2	台	
2	单星盆台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：800*700×(800+150)	1	台	
3	智能食品净化机（壁挂式）	美凯瑟姆、金百川、保食安	1. 产品尺寸（长 X 宽 X 高）：518*120*388mm； 2. 额定电压：AC220V~ 3. 额定功率：21W 4. 产品净重：约 10KG 5. 产品描述：金属机身，全面防潮，使用更安全；触控显示屏，一键启停，智能操作； 6. 食材净化(对细菌,农残等净化):对大肠杆菌 8099、沙门氏菌 ATCC14028、毒死蜱每 mg/kg 去除率除菌率、克伦特罗每 mg/kg 去除率、敌敌畏每 mg/kg 去除率 ≥ 99.8%;	2	台	
4	残菜回收台	厂制品	1、采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，台面一次成型； 2、配 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 3、腿采用 1.2mmSUS304 Φ38 圆管，满焊链接； 规格：700×700×800	1	台	
5	单星剖鱼台（定制款）	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：1200*700×(800+150)	1	台	
6	双层工作台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作； 2、台面板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接； 3、层板采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接； 4、台脚采用 38x38x1.1mmSUS304 不锈钢方管； 5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。 规格：1500×700×800	2	台	
7	沸腾式开水器	腾飞、裕特、裕豪	适用水源：市政自来水（0.1-0.6Mpa） 出水方式：机械龙头 外壳材质：钢黑钛/钢直纹拉丝 内胆材质：食品级 304#不锈钢 安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 显示屏：LCD 液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、	1	台	

			智能换芯提示、智能故障上报 机脚：固定脚 功率：9KW 电压：380V~ 50HZ 产水量：120L/h 规格：500*530*1580mm			
8	四层平板货架	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm 骨架 δ=1.5mm，平板 δ=1.5mm；配置 φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800	1	台	
9	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、 笹笹啦	1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220 3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高 功率：16W/220V 规格：380×170×200	1	台	
烹饪间						
1	电力 10 盘万能蒸烤箱	玛克、法格、 美控	1. 功率:16kw/380v, 全 304 不锈钢制作; 2. 微电脑触屏按键, 预设全自动加湿、烘烤、干烤、蒸烤等多段位烹饪步骤; 可学习编辑多段烹饪程序, 预设菜品记忆菜单; 3. 采用 PID 曲线控温技术, 精准定时定温烹饪, 热风循环技术, 炉内受热均匀, 可自动调节蒸汽、热气对流和高温蒸煮等; 一键自动化清洗, 油渍清洗彻底; 4. 低水消耗且足够蒸汽的产生, 精确控制: 足够的水量根据烹饪容量而调整供应, 因此, 蒸烤箱内无时无刻都有正确饱和的蒸汽。这可加速烹饪以及呈现高品质的食物, 且消耗最低的能源蒸烤箱无时无刻都处于完美的烹饪状态; 5. 柜门玻璃防起雾设计, 不锈钢可调支脚, 产品摆放平稳, 使用更加安全、卫生; 6. 有自动烹饪功能, 大空间设计, 更多产能, 超高回报, 比同类产品多烹饪 50% 以上的食物量, 多种菜肴一键搞定, 更有厨师个性化设置与储存功能; 规格: 870*770*1050	1	台	
2	燃气环保双头大炒炉 (电磁安全掣)	裕富宝、玛 克、和泰	热负荷: 48kw*2=96kw 电功率: 220V, 50Hz, 130W*2 炉头: 4"环保全预混炉头, 不易变形, 耐高温腐蚀, 导热速度快 点火: 脉冲电子点火, 一键式操作 熄火保护: 离子检测熄火保护 设备整体框架采用不锈钢制作, 框架采用拉钉固定连接设计 台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁 隔热台面, 底部设计 5mm 硅酸铝棉和不锈钢封板加强台面 二台设备之间的连接采用卡条连接方式, 侧臂设计有防水胶条, 防止水流入 设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用 电磁阀控制, 火种未点燃时, 主气阀不会打开; 风机供风不正常, 供气不正常, 意外熄火等故障, 1 秒钟关闭燃气, 不会出现炸锅的事故	1	台	

			<p>新型静音风机（220V，50Hz，130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低</p> <p>鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx（氮氧化物）低于一般沟风炉头</p> <p>火力强劲，热效率高，与一般沟风炉头相比可节能30%以上</p> <p>炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命</p> <p>感应针使用温度超过1200度，不易烧坏</p> <p>标配：水龙头、大锅（直径800mm）</p> <p>规格：2100*1200*800+400</p>			
3	燃气环保双头单尾炒炉（电磁安全掣）	裕富宝、玛克、和泰	<p>热负荷：42kW*2=84kW</p> <p>电功率：220V，50Hz，130W*2</p> <p>炉头：4"环保全预混炉头，不易变形，耐高温腐蚀，导热速度快</p> <p>点火：脉冲电子点火，一键式操作</p> <p>熄火保护：离子检测熄火保护</p> <p>设备整体框架采用不锈钢制作，框架采用拉钉固定连接设计</p> <p>台面整件成型、没有焊接、没有卫生死角、方便清洁</p> <p>隔热台面，底部设计5mm硅酸铝棉和不锈钢封板加强台面</p> <p>二台设备之间的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入</p> <p>设备底部用设计有不锈钢封板、起防水防虫作用</p> <p>电磁阀控制，火种未点燃时，主气阀不会打开；风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气，不会出现炸锅的事故</p> <p>新型静音风机（220V，50Hz，130W），每个炉头独立配置，使用行链风制实现风气联动，可调节供风大小，体积小、风量大、噪音低</p> <p>鼓风预混燃烧，噪音小于65分贝，燃烧充分，烟气中有毒气体CO（一氧化碳）和NOx（氮氧化物）低于一般沟风炉头</p> <p>火力强劲，热效率高，与一般沟风炉头相比可节能30%以上</p> <p>炉头内冷的气体吸收炉头外壳热量，降低炉头温度，提高炉头的使用寿命</p> <p>整体炉砖，防止漏火损坏炉膛</p> <p>感应针使用温度超过1200度，不易烧坏</p> <p>标配：调料板、水龙头、锅枕、尾撑</p> <p>规格：1800*1200*800+400（炉膛直径380mm）</p>	2	台	
4	燃气四头双圈平头炉（安全制）	裕富宝、玛克、和泰	<p>热负荷：7kW*4=28kW</p> <p>全不锈钢机身结构</p> <p>7"文华炉头，热负荷：7kW，多方聚能，充分燃烧，燃烧噪音小，环保节能</p> <p>每个炉头独立控制，轻松调节火力大小</p> <p>加热速度快，能保持食物的原色原味，保证食物营养不受破坏</p> <p>内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种，确保工作环境安全可靠</p>	1	台	

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）采购文件

			<p>设置炉火开关连安全制，安全可靠 铸铁炉花,耐烧、承重强 底部设有抽拉式盛油盆,收集残水残油,方便清洁 规格:800*900*810</p>			
5	燃气双头双圈矮汤炉(安全制)	裕富宝、玛克、和泰	<p>热负荷:24kWx2=48kW 全不锈钢机身结构 炉头:14"强力炉头,多方聚能,充分燃烧,燃烧噪音小,环保节能 每个炉头独立控制,轻松调节火力大小 加热速度快,能保持食物的原色原味,保证食物营养不受破坏 内置高效能热电偶熄火安全装置,设置长明火种,确保设备运行安全 设置安全制,安全可靠 铸铁炉花,底部设有抽拉式盛油盆,收集残水残油,方便清洁 规格:1200*760*500</p>	1	台	
6	灭火系统(双瓶)	环峰、顺康、厨芯	<p>1、箱体全身采用优质不锈钢材质 2、自带18个高压细水雾喷嘴,1.8秒内灭火,保护灶台长度10米, 3、箱体尺寸:690*630*222mm 4、产品为绿色环保型灭火药剂,无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率高且不复燃等特点,灭火时间:≤1.8s;重:29kg,保质期:有效期为6年 5、灭火装置具备自动探测,自动实施灭火功能;也可手动紧急启动功能。 6、本装置灭火剂喷射时间不得小于26s,同时具备较好的抗飞溅性能,在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来 7、喷射灭火剂后,自动切换喷射冷却水。 8、采用机械传动,全天候24小时监控,可连接消防报警系统,火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰,在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置,当手动、自动启动不成功时使用</p>	1	组	
7	双向移门调理台	厂制品	<p>1、采用SUS304不锈钢板制作; 2、台面板采用1.5mmSUS304不锈钢板;加强筋采用1.0mm宽度70mm通撑2条;活动中层板采用1.0mmSUS304不锈钢板; 3、侧面板采用1.0mmSUS304不锈钢板;1.2mm厚码仔加硬; 4、趟门采用1.0mm双层SUS304不锈钢板;加柱芯锁; 5、带SUS304不锈钢可调子弹脚。 规格:1800×800×800</p>	4	台	
8	双层工作台	厂制品	<p>1、采用SUS304不锈钢板制作; 2、台面板采用1.5mm厚SUS304不锈钢板;1.2mm宽度70mm通撑2根种钉连接; 3、层板采用1.0mm厚SUS304不锈钢板;1.2mm宽度70mm通撑2根种钉连接; 4、台脚采用38x38x1.1mmSUS304不锈钢方管; 5、带SUS304不锈钢可调子弹脚。 规格:1800×760×800</p>	2	台	

9	冷藏工作台 (风冷)	星星、洛德、 凯普顿	有效容积：460L 电量：220V/50HZ/316W 温度：-6~+12℃ 制冷剂：R404A 净重：96kg 尺寸：1800*800*800mm 说明： 1、采用优质压缩机、高效节能 2、全铜管制冷系统，导热性好、耐用 3、电子式控制器，操作方便、精度高 4、一体式发泡技术、坚固耐用 5、噪音低，安静舒适	2	台	
10	四门冰箱 (风冷)	星星、洛德、 凯普顿	有效容积：900L 电量：220V/50HZ/560W 温度：-6~+12℃，-18~-10℃ 净重：140kg 尺寸：1220*750*1960mm 说明： 1、采用优质压缩机、高效节能 2、全铜管制冷系统，导热性好、耐用 3、电子式控制器，操作方便、精度高 4、一体式发泡技术、坚固耐用 5、噪音低，安静舒适	2	台	
11	单星连平台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：1200×700×(800+150)	1	台	
12	四层平板货架	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm 骨架 δ=1.5mm，平板 δ=1.5mm；配置 φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800	2	台	
13	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、 笆笆啦	1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220 3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高 功率：16W/220V 规格：380×170×200	2	台	
14	洗地龙头	君畅、龙旗嘉 业、天仕	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理(黑色) 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管(黑色)、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹	1	台	

面点间						
1	三层烤箱	三麦、美厨、新麦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 烤盘升级,采用铝质,板材厚度至 1.2mm 2. 采用国内大厂家电脑板控制器 3. 脚轮带刹车设计,方便推拉及固定 4. 沾塑把手,手感细腻 5. 后通风隔板夹层设计,防止打开排烟阀后箱体内温度急降 6. 增加电子式控温模块,相比传统限温器,控温更加精准 7. 微电脑控制器,控温更精准 8. 加热管选自国内大厂家,效率高、升温快,304#材质 9. 接电时零线火线接错后,控制器会显示报警,不会损坏线路及电器件 10. 脚轮带刹车设计,方便推拉及固定 11. 含烤盘 功率: 14.94KW/380V 使用温度: 0~380℃ 规格: 1230*1430*2070	2	台	
2	单门醒发箱	三麦、美厨、新麦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 箱内立体循环加热,使发酵更均匀 2. 配有自动进水装置,不用担心缺水干烧问题。 3. 通体式可视玻璃窗,可视面积广,方便观察箱内事实状况。 4. 太空合金把手,手感好,不生锈,坚固耐用 5. 整机采用 1.2mm/430#板材,真材实料看得见 6. 整机发泡,厚度可达 35mm,保温更出众 7. 重型转向脚轮(前刹车,后万象),便于推拉固定, 8. 内置 LED 灯管,更方便在光线不利的条件下观察内部发酵过程 功率: 0.8KW/220V 温度范围: 0~60℃ 规格: 710*770*2020	1	台	
3	单眼炒灶	智博立、金伯特、厨玛特	<ol style="list-style-type: none"> 1、额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: 35kW, 额定功率: 42W, 额定气压: 2.0kPa, 炉膛口径: 350mm, 进气口: DN20, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料; 3、炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机, 一键启动; 规格: 1000×1200×(800+400)	1	台	
4	调料平台	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.5\text{mm}$ (下衬 10.0 密度板减噪); 加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$; 脚 $\Phi 40 \times 0.8\text{mm}$ (配有可调子弹脚) 脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$ 。 规格: 500×1200×(800+400)	1	台	

5	全自动商用米糊豆浆机	九阳、禾元、谷乡	<p>1. SUS304 食品级不锈钢桶。</p> <p>2. 满水、防溢出、防干烧保护。</p> <p>3. 干豆制浆，无需泡豆，节省时间。</p> <p>4. 提前预约水，节省一半制作时间。</p> <p>5. 大容量，一次制作可满足 60~150 人饮用。</p> <p>6. 自主研发特定制作流程，确保饮品香浓滑爽。</p> <p>7. 机桶内圆滑无尖角，清洁方便，无卫生死角。</p> <p>8. 一键操作，全自动制作完成，无需专人看管。</p> <p>9. 专利飞刀及过滤网扰流技术结合，确保粉碎细腻。</p> <p>10. 显示饮品温度，工作次数，故障代码并报警提示。</p> <p>11. 高精度传感器，显示温度精准，确保饮品煮熟煮透。</p> <p>12. 三重加强防漏密封，强力保护主机内部器件防止进水而损坏。</p> <p>13. 内置过滤网. 浆渣分离，自动过滤技术，打开水龙头放出饮品即可饮用。</p> <p>14. 全铜耐高温电机与散热风道结合，电机温升低，可连续多次工作，使用寿命长。</p> <p>15. 豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位八大功能。</p> <p>额定电压：220V 加热功率：5KW 电机功率：1.8KW 生产容量：25 升 规格：520×370×1090（含三脚架）</p>	1	台	
6	多功能搅拌机	双麦、乾麦、三麦	<p>1、螺旋臂、防护网、面桶全不锈钢材质，桶底实心加厚</p> <p>2、内核优质高韧性皮带+品牌志强链条，安全稳定，耐久性高</p> <p>3、纯铜电机:混合控制，韧性更加，扭力更强，6-10分钟可和成面团 65 分贝低噪音转速，带锁环固定面桶，升降行程开关</p> <p>4、三档速效，三浆选配，一档和面(不可超 5kg)而档搅拌馅料肉馅，</p> <p>料桶容量：35L 最大和面量：4.5kg 搅拌速度：65/102/296rpm 功率：1.1KW/380V 规格：545×440×882</p>	1	台	
7	双速双动和面机	三麦、乾麦、新麦	<p>1、和面器与料桶可同时转动，大大加快了搅拌速度，提高了效率。</p> <p>2、装有安全防护罩，操作安全方便。</p> <p>3、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。</p> <p>4、外形美观，易于清洗。</p> <p>5、适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。</p> <p>料桶容量：80L 最大和面量：25kg 搅拌速度：116/232rpm 料桶转速：9.5/19rpm 功率：1.5/4/3PH/380V；</p>	1	台	

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）采购文件

			规格：1082*596*1270			
8	自动揉压面机	三麦、乾麦、新麦	1、采用链轮传动，结构紧凑，运转平稳，效率高； 2、操作方便，维修容易，易于清洗； 3、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经过特殊表面处理其他材料）制造，卫生耐用且符合国家卫生标准。 4、压辊直径*长度：Φ118*340 压辊转速：74rpm 压辊范围：5-25 功率：2.2KW/3PH/380V； 规格：1035*650*1065	1	台	
9	单星盆台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：800*700×(800+150)	1	台	
10	面粉工作台	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，桌面用 PE 材质；加强筋 δ 1.0mm；脚 Φ50*50*0.8mm；横通 40*40*0.8。 规格：1500×760×800	1	台	
11	面粉车	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.5mm，科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：500×500×500	3	台	
12	冷藏工作台（风冷）	星星、洛德、凯普顿	有效容积：360L 电量：220V/50HZ/308W 温度：-6~+12℃ 制冷剂：R404A 净重：90kg 尺寸：1500*800*800mm 说明： 1、采用优质压缩机、高效节能 2、全铜管制冷系统，导热性好、耐用 3、电子式控制器，操作方便、精度高 4、一体式发泡技术、坚固耐用 5、噪音低，安静舒适	1	台	
13	烘盘架车	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.5mm，30*30 方管；其余 δ 1.0mm 制作；科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：480×610×1400	1	台	
14	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、笆笆啦	1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220 3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高 功率：16W/220V 规格：380×170×200	1	台	
蒸煮间						

1	燃气推车万用蒸柜(电子版控制)	裕富宝、玛克、和泰	<p>热负荷：56kW 电源：220V/50Hz/3kW 炉头：环保炉头； 点火：脉冲电子点火； 熄火保护：离子检测熄火保护 4只自引射环保炉头，热负荷:56kW 两个主火阀门控制多个炉头，可根据需要通过主火阀门开关选择不同蒸汽出量 电子点火，一键式操作，燃烧无需风机鼓风，节约用电 设置常明火种，配置电磁安全制，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理 设置缺水保护，防止干烧损坏水胆 设置补水箱，φ1/2"全不锈钢浮球自动补水 专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢 设置时间控制和功率选择控制 可根据需要设定工作时间（0-60分钟），时间到自动关火 设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用 可通过温度设置保温功能(85℃)，设置柜内照明功能 柜体面板使用1.2mm304不锈钢，围身0.9mm，外表面隔热处理 蒸仓有效容积L×W×H=650*750*1510 使用18层规格推车，每层可放置1个GN2/1盆，标准配置1辆推车 特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽 规格：1250*900*1900</p>	3	台	
2	双层工作台	厂制品	<p>1、采用SUS304不锈钢板制作； 2、台面板采用1.5mm厚SUS304不锈钢板；1.2mm宽度70mm通撑2根种钉连接； 3、层板采用1.0mm厚SUS304不锈钢板；1.2mm宽度70mm通撑2根种钉连接； 4、台脚采用38x38x1.1mmSUS304不锈钢方管； 5、带SUS304不锈钢可调子弹脚。 规格：1500×800×800</p>	2	台	
3	单星盆台	厂制品	<p>1、采用SUS304不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用1.5mmSUS304不锈钢板，星盆斗采1.2mmSUS304不锈钢板； 3、带SUS304不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用Φ38圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：1000*800×(800+150)</p>	2	台	

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）采购文件

4	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、 芭芭啦	<p>1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住</p> <p>2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220</p> <p>3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高</p> <p>功率：16W/220V</p> <p>规格：380×170×200</p>	1	台	
5	洗地龙头	君畅、龙旗嘉 业、天仕	<p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹</p>	1	台	
备餐间						
1	单星连平台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型；</p> <p>2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板；</p> <p>3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接；</p> <p>5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗；</p> <p>规格：1200×800×(800+150)</p>	1	台	
2	单向移门调理台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板；加强筋采用 1.0mm 宽度 70mm 通撑 2 条；活动中层板采用 1.0mmSUS304 不锈钢板；</p> <p>3、侧面板采用 1.0mmSUS304 不锈钢板；1.2mm 厚码仔加硬；</p> <p>4、趟门采用 1.0mm 双层 SUS304 不锈钢板；加柱芯锁；</p> <p>5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。</p> <p>规格：1800×800×800</p>	2	台	
3	蓄能保温柜 (定制款)	厂制品	<p>1、采用双层保温结构，耐高温岩棉作为保温材料，304 不锈钢板制作，台面 δ=1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.0mm；底板、层板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；</p> <p>2、采用电加热保温技术，断电后可持续保温 2 小时以上；</p> <p>3、配防碰撞装置、静音减震轮、温控时控装置、硅胶密封件、合金连接件；</p> <p>规格：1200×700×1500</p>	1	台	
4	四门保洁柜	厂制品	<p>说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，层板 δ=1.0mm。侧板、门板 δ=1.5mm 不锈钢板，加强筋采用 δ=1.5mm，配四扇移门，内分四层，重力脚 Φ50×150 不锈钢重力脚。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	1	台	

5	大单门宴会活动保温车	凯普顿、迪斯其、海克	<p>1、外身 304#SS；内胆：304#2B；内外材质均符合食品安全级 304 不锈钢；</p> <p>2、可放置 16 盘 654*530*65mm2/1GN 盆或者 32 盘 530*327*65mm1/1GN</p> <p>3、发泡密度 42Kg/m³；150mm 万向轮带刹车；</p> <p>4、60mm 无臭氧破坏绝缘柜体</p> <p>5、热柜专用循环风扇，均匀分布温度，</p> <p>6、数字温控显示器；</p> <p>7、顶部热风机可整体向上取出，便于更换和维修；</p> <p>8、柜体下沿带有防撞胶条，有效防止撞击和减震；</p> <p>9、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；</p>	3	台	
6	紫外线消毒灯	金卫士、飞利浦、雪莱特	<p>说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。</p> <p>整体尺寸：约 1220*32*49</p> <p>规格：36W/220V</p>	2	个	
二次更衣						
1	洗手池	厂制品	<p>说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$，星盆斗 $\delta=1.5\text{mm}$，配优质不锈钢落水器、拦渣斗</p> <p>规格：500×400×200</p>	1	台	
2	电子感应龙头	君畅、龙旗嘉业、天仕	<p>说明：</p> <p>1. 外形尺寸：160×62×169(mm)±5%</p> <p>2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50/60HZ 交流电；</p> <p>3. 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调；</p> <p>4. 开孔径：25mm；</p> <p>5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；</p> <p>6. 接水口口径为 1/2"外螺纹；</p>	1	台	
3	干手机	创点、奥力奇、澳莎	<p>防水等级：1P×1</p> <p>干手时间：5~8 秒</p> <p>感应距离：12±3CM</p> <p>机身材质：ABS 材质</p> <p>说明：1. 红外自动感应，收到开启，手离关闭</p> <p>2. 涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。</p> <p>3. 瞬驰快热，无需等待</p> <p>输入功率：220V/900W</p>	1	台	
4	挂衣架	厂制品	<p>说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，$\delta=1.5\text{mm}$，固定在墙面。</p> <p>规格：L=600</p>	1	个	
5	紫外线消毒灯	金卫士、飞利浦、雪莱特	<p>说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。</p> <p>整体尺寸：约 1220*32*49</p> <p>规格：36W/220V</p>	1	个	

熟食间						
1	冷藏工作台 (风冷)	星星、洛德、 凯普顿	有效容积：460L 电量：220V/50HZ/316W 温度：-6~+12℃ 制冷剂：R404A 净重：96kg 尺寸：1800*800*800mm 说明： 1、采用优质压缩机、高效节能 2、全铜管制冷系统，导热性好、耐用 3、电子式控制器，操作方便、精度高 4、一体式发泡技术、坚固耐用 5、噪音低，安静舒适	2	台	
2	单星连平台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板； 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚； 4、腿采用 Φ38 圆管，满焊链接； 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗； 规格：1200×760×(800+150)	1	台	
3	挂墙层板	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。加强筋 δ 1.0mm；固定在墙上。 规格：1800×350×300	2	台	
4	单向移门调 理台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作； 2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板；加强筋采用 1.0mm 宽度 70mm 通撑 2 条；活动中层板采用 1.0mmSUS304 不锈钢板； 3、侧面板采用 1.0mmSUS304 不锈钢板；1.2mm 厚码仔加硬； 4、趟门采用 1.0mm 双层 SUS304 不锈钢板；加柱芯锁； 5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。 规格：1800×800×800	1	台	
5	制冰机	锐斯丹顿、万 利多、科酷	产冰量/储冰量：30KG/10KG 温度：20℃~20℃ 说明：冰形小，冰浴效果好，专为实验室设计；体积小，节省空间，不锈钢外壳，美观实用；优质制冰系统，制冰快速，高效节能；控制系统采用微电脑板，全程监控，完美保护；前部设有电源开关，方便使用。采用优质高效 R134a 无氟压缩机。 规格：360×455×650	1	台	
6	紫外线消毒 灯	金卫士、飞利 浦、雪莱特	说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 整体尺寸：约 1220*32*49 规格：36W/220V	1	个	
7	诱捕式灭蝇 灯	绿博、帝妍、 笆笆啦	1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220 3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高 功率：16W/220V 规格：380×170×200	1	台	

碗碟库						
1	四门保洁柜	厂制品	说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，层板 $\delta=1.0\text{mm}$ 。侧板、门板 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢板，加强筋采用 $\delta=1.5\text{mm}$ ，配四扇移门，内分四层，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。 规格：1200×500×1800	2	台	
2	紫外线消毒灯	金卫士、飞利浦、雪莱特	说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 整体尺寸：约 1220*32*49 规格：36W/220V	1	个	
洗碗间						
1	浸泡烘干一体式洗碗机	昭和；迈科；霍巴特；	说明： 1. 本机器由浸泡区、洗净区、清洗区以及烘干区组成； 2. 浸泡池内输送带下方设置四个喷气管，每根管上有多个气孔； 3. 餐具输送带由高分子网格编织而成； 4. 洗净时碗口朝下平放在传送带，无需碗碟框，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜； 5. 高压气流形成强烈鼓泡效应，将餐具表面残羹污垢软化剥离； 6. 独特爬坡输送装置，保障餐具自动进入洗净区，减少人工操作，防止餐具破损； 7. 智能控制系统，自动诊断功能，多种故障代码，方便操作维护 8. 上下各四根喷淋管的洗净喷淋系统； 9. 出口带吹干风机，促进餐盘干燥； 10. 出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐； 11. 出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全； 12. 洗碗机软压带符合 GB/T 29786-2013、GB/T 26572-2011 标准要求，提供通过对邻苯二甲酸酯类有害成分的检测，含量小于 10mg/kg 的检测报告； 13. 洗碗机采用优质不锈钢钣金，满足 GB/T 10125-2021 标准要求，提供通过不少于 480 小时的中性盐雾试验，样品无金属腐蚀产物，保护评级达到 10 级要求的检测报告； 14. 洗碗机采用数字式温度传感器，确保测温稳定，经校准检测，50.0℃、100℃ 的误差均小于 1℃； 15. 水泵满足 GB/T4208-2017 标准检测，外壳防护等级达到 IP69 的要求。 清洗量：≥5600 个/时 功率：≥49.87KW/380V 规格：5250*860*2100mm	1	台	
2	药水分配器	厂制品	药水分配器：与洗碗机配套	1	台	/

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）采购文件

3	活动工作台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>3、层板采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>4、台脚采用 38x38x1.1mmSUS304 不锈钢方管；</p> <p>5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6、科顺脚轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>规格：800×800×800</p>	1	台	
4	回收餐车	厂制品	<p>说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，$\delta=1.5\text{mm}$。科顺脚轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>规格：900×500×900</p>	2	台	
5	热风双门消毒柜	厂制品	<p>1、国际化设计，全 304 不锈钢打造；</p> <p>2、高温热风 360 度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；</p> <p>3、立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水；</p> <p>4、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；</p> <p>5、采用全不锈钢结构制造，持久耐用、不生锈。内分四层</p> <p>规格：1300*650*1900</p>	2	台	
6	双层工作台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作；</p> <p>2、台面板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>3、层板采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板；1.2mm 宽度 70mm 通撑 2 根种钉连接；</p> <p>4、台脚采用 38x38x1.1mmSUS304 不锈钢方管；</p> <p>5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。</p> <p>6、科顺脚轮，其中两个带刹车掣。</p> <p>规格：1200×700×800</p>	2	台	
7	单星盆台	厂制品	<p>1、采用 SUS304 不锈钢板制作，台面一次成型；</p> <p>2、台面板采用 1.5mmSUS304 不锈钢板，星盆斗采 1.2mmSUS304 不锈钢板；</p> <p>3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4、腿采用 $\Phi 38$ 圆管，满焊链接；</p> <p>5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗；</p> <p>规格：1000*700×(800+150)</p>	3	台	
8	热水器	海尔；美的；雅丽诗	<p>1. 二级及以上能效</p> <p>2. 铠甲防电 三重防护更胜一筹</p> <p>3. 蓝晶硅防结垢加热器</p> <p>4. 立式安装 中央控水系统 节省空间</p> <p>功率：3000W/220V</p> <p>容量：120L</p> <p>规格：$\Phi 470 \times 995\text{mm}$</p>	1	台	

9	诱捕式灭蝇灯	绿博、帝妍、 笆笆啦	<p>1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住</p> <p>2. 壁挂式设计，易于安装及维护输入电压(V) 220</p> <p>3. 诱虫灯管发出的紫外光波 365A°，波长和光照强度都比较标准，诱虫效率高</p> <p>功率：16W/220V</p> <p>规格：380×170×200</p>	1	台	
10	洗地龙头	君畅、龙旗嘉 业、天仕	<p>1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体</p> <p>3. 10.7 米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温 85 度</p> <p>4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）</p> <p>5. 进水接口为标准 1/2"外螺纹</p>	1	台	
11	智能厨余垃圾消灭机	霍巴特、帕诺 斯、易萨朵	<p>处理量：50-100KG/D 以上</p> <p>说明：</p> <p>1、全机采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=2.0mm；</p> <p>2、智能控制技术，利用生物菌好氧菌降解将餐厨垃圾分子链打断，完全分解为无害化的水、二氧化碳、无机盐；</p> <p>3、能耗低廉，餐厨垃圾无需精确分拣，无废气排放，无二次污染；</p> <p>4、提供设备制造商的生物菌须通过 GB/T21606-2008《急性经皮毒性试验》要求的检测报告；</p> <p>5、提供设备制造商的生物菌须通过 GB/T21605-2008《急性吸入毒性试验》要求的检测报告；</p> <p>电量：0.75KW/1PH/220V</p> <p>规格：900*660*940</p>	1	台	
自助餐厅						
1	吧台开水器	海克；裕豪； 腾飞	<p>说明：</p> <p>产水量：45L/h</p> <p>适用水源：市政自来水（0.1-0.6Mpa）</p> <p>出水方式：机械龙头</p> <p>外壳材质：钢直纹拉丝/钢黑钛</p> <p>内胆材质：食品级 304#不锈钢</p> <p>安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水</p> <p>显示屏：微电脑显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能故障上报</p> <p>功率：3000W 电压：220V~ 50HZ</p> <p>规格：190*280*735mm</p>	2	台	

2	双联果汁机	南洋精工、新力士、巴菲	<p>1. 旋转底盘，使用更方便</p> <p>2. 罗马柱造型设计，造型优雅，豪华大方，</p> <p>3. 特有的滴水槽设计，易拆装，清洗更方便</p> <p>容量：2*6L</p> <p>规格：348×556×540</p>	2	台	
3	保温热鼎	南洋精工、新力士、巴菲	<p>额定电压：220-240V~</p> <p>额定功率：180W</p> <p>说明：</p> <p>1，食品级不锈钢材质，一体成型</p> <p>2. 一桶多用，适合装多种饮品。</p> <p>3. 不锈钢龙头，安全耐用，防滴漏</p> <p>规格：300*265*540</p>	4	台	
4	镜面盘	厂制品	<p>优质发纹贴塑不锈钢板制造，$\delta=1.2\text{mm}$。</p> <p>规格：480*20</p>	8	台	
5	嵌入式玻璃保温板	南洋精工、赫高、巴菲	<p>说明：高光打磨黑晶镜面面板，耐磨耐热高效防水，适用多种餐具，快速加热，轻松保温</p> <p>功率：220V/300W</p> <p>规格：360×400×39</p>	6	台	
6	电热汤炉	南洋精工、新力士、巴菲	<p>内锅使用加厚 304 材质抗腐蚀性更强更耐烧，拉丝设计耐清洗不留污垢，大功率环形加热，让美味持久保险。</p> <p>额定电压：220-240V~</p> <p>额定功率：600W</p> <p>规格：355*350*375</p>	4	台	
7	全翻盖宴会餐炉	南洋精工、新力士、巴菲	<p>1. 可视窗：采用高科技材料，独创制作工艺，可视窗防雾化，防油腻。</p> <p>2. 造型：精致的脚部造型，线条简约，造型优美</p> <p>3. 平面：采用新型周边平面设计，防侧漏，易擦洗，加固了炉身的强度，延长使用寿命。</p> <p>容量：2*4L</p> <p>额定电压：220-240V~</p> <p>额定功率：250W</p> <p>规格：660×480×420</p>	24	台	

8	全封闭双孔 残菜回收柜	厂制品	采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面 $\delta=1.5\text{mm}$; 侧板 $\delta 1.5\text{mm}$; 门面 $\delta 1.5\text{mm}$; 脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配有可 调节子弹脚及残菜孔) 脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$, 配垃圾 桶车。 规格: $1800\times 600\times 800$	2	台	
档口						
1	单星盆台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作, 台面一次成型; 2、台面板采用 1.5mm SUS304 不锈钢板, 星盆斗采 1.2mm SUS304 不锈钢板; 3、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚; 4、腿采用 $\Phi 38$ 圆管, 满焊链接; 5、配优质不锈钢落水器、拦渣斗; 规格: $600*500\times (800+150)$	1	台	
2	冷藏工作台 (风冷)	星星、洛德、 凯普顿	有效容积: 260L 电量: 220V/50HZ/288W 温度: $-6\sim +12^{\circ}\text{C}$ 制冷剂: R404A 净重: 84kg 尺寸: $1200*800*800\text{mm}$ 说明: 1、采用优质压缩机、高效节能 2、全铜管制冷系统, 导热性好、耐用 3、电子式控制器, 操作方便、精度高 4、一体式发泡技术、坚固耐用 5、噪音低, 安静舒适	1	台	
3	双层工作台	厂制品	1、采用 SUS304 不锈钢板制作; 2、台面板采用 1.5mm 厚 SUS304 不锈钢板; 1.2mm 宽 度 70mm 通撑 2 根种钉连接; 3、层板采用 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢板; 1.2mm 宽 度 70mm 通撑 2 根种钉连接; 4、台脚采用 $38\times 38\times 1.1\text{mm}$ SUS304 不锈钢方管; 5、带 SUS304 不锈钢可调子弹脚。 规格: $700\times 800\times 800$	2	台	

4	电磁煮面炉+汤炉（组合炉）	玛克、美控、裕富宝	<p>1、材质：面板整体拉伸，304 厚度 1.5mm，侧板底板 201，厚度 1.0mm；</p> <p>2、恒温定时控制系统，精准控制温度时间，预设三个温度控制模式，预设温度时间，使用时一键启动，方便操作使用；</p> <p>3、两路三相四线进线；</p> <p>4、优质 IGBT 模块，元器件偏差率低，性能稳定，寿命持久；</p> <p>5、变频风扇设计，根据环境温度高低，自适应调节风扇转速，延长风扇实用寿命；</p> <p>6、宽电压设计，实用各类电网电压需求；</p> <p>7、机芯采用不锈钢外壳，核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。</p> <p>8、采用识字量运算控制，AI 智能调节算法真正实现功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。</p> <p>9、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>10、线盘采用耐高温铜线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。</p> <p>11、LED 中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。</p> <p>规格：1500*800*800；15+8kw/380v</p>	1	台	
5	电磁 40 防粘锅扒炉	玛克、美控、裕富宝	<p>功率：10kW/380V，扒板厚度≥20mm</p> <p>1、所有产品面板采用 SUS304 不锈钢板，厚度不低于 1.25mm，侧板、背板、底板采用 201 不锈钢板，厚度不低于 1.0mm。</p> <p>2、控温系统采用变频调功率技术，在各个功率无频控制，从而实现精准恒温，控温。控制面板用有触摸屏控制，具备有 6 个记忆功能键，选定对应的各类“一触即用”，操作简单快捷。</p> <p>3、采用电磁加热技术，扒板升温速度快，扒板温度 4 分钟内从常温升温到恒温 200℃，提高工作效率。同时采用 PID 变频调功率控制技术，精准控制扒板温度，确保扒板加热区域过冲温差±5℃范围以内，扒板达到设定温度后设备变频调节输出功率，节能的同时保证扒板温度恒定，保证出品品质。</p> <p>4、具有电路故障检测功能，温度过高保护功能，防静电功能。</p> <p>5、散热灌封防水处理，机芯核心部件采用不同导热优质材料灌封，保证机芯散热的同时又能达到防水效果。</p> <p>6、变频散热处理，系统采用传感器，同步感应追踪多路工作点温度。采用变频送风技术，增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。</p> <p>7、通讯数字接口，数字接口可以连接通讯模块，配合管理软件实现远程控制。</p> <p>规格：750*800*800mm</p>	1	台	
			排烟系统			

1	过滤式油网烟罩及 UV 系统（烹饪间）	德克、浩盾、盖洛德	<p>1、外壳：SUS 304 1.2mm 厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理；</p> <p>2、UV-C 光解氧系统：灯管采用巴顿品牌灯管；灯管使用寿命：12000 小时；</p> <p>3、D-HEF 机械式油脂过滤器：双旋风（G-Cyclone 专利）油脂分离技术，10um 以上油脂颗粒去除效率 95%；</p> <p>4、D-AIR JET：风幕捕捉系统，配 DIRK 阻风板，有效减少油烟外溢，提升排烟效率；</p> <p>5、防漏光安全熄灭系统：UV 灯检修门/挡光板移动/开启，UV 自动断电；</p> <p>6、防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV 无法启动；</p> <p>7、日志系统：每组 UV 灯管使用时间、检修、更换记录；</p> <p>8、排/补风风量调节平衡阀；</p> <p>9、照明系统：LED 照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）；</p> <p>10、烟罩前端配有双旋风机机械式油烟净化模块和 UV 光氧催化油烟净化模块，提供设备防水防尘满足 IP69 级防护等级要求，净化效率≥92%的检测报告；</p> <p>11、烟罩内置 UV-C 紫外线灯架防水防尘达满足 GB/T4208-2017 测试要求到 IP69 级；</p> <p>规格：9800*1200*555</p>	1	组	
2	UV 控制箱	德克、浩盾、盖洛德	<p>控制箱：</p> <p>1、烟罩控制箱设备具有耐潮湿性，满足 GB4706.1-2005 要求，将设备放置于潮湿环境中 48 小时，湿度 93%，温度 20~30℃，能抵挡潮湿条件。控制箱设备非金属材料部件应有足够的耐燃和阻燃性。</p> <p>2、烟罩控制箱通过传导发射测试，提供满足 GB17799.4-2012 要求，在发射频率不超过 0.442M 赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于 37.66 dBuV 的检测报告。</p> <p>规格：285*118*435</p>	1	台	

3	过滤式油烟罩及 UV 系统（蒸煮间）	德克、浩盾、盖洛德	<p>1、外壳：SUS 304 1.2mm 厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理；</p> <p>2、UV-C 光解氧系统：灯管采用巴顿品牌灯管；灯管使用寿命：12000 小时；</p> <p>3、D-HEF 机械式油脂过滤器：双旋风（G-Cyclone 专利）油脂分离技术，10um 以上油脂颗粒去除效率 95%；</p> <p>4、D-AIR JET：风幕捕捉系统，配 DIRK 阻风板，有效减少油烟外溢，提升排烟效率；</p> <p>5、防漏光安全熄灭系统：UV 灯检修门/挡光板移动/开启，UV 自动断电；</p> <p>6、防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV 无法启动；</p> <p>7、日志系统：每组 UV 灯管使用时间、检修、更换记录；</p> <p>8、排/补风风量调节平衡阀；</p> <p>9、照明系统：LED 照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）；</p> <p>10、烟罩前端配有双旋风机机械式油烟净化模块和 UV 光氧催化油烟净化模块，提供设备防水防尘满足 IP69 级防护等级要求，净化效率≥92%的检测报告；</p> <p>11、烟罩内置 UV-C 紫外线灯架防水防尘达满足 GB/T4208-2017 测试要求到 IP69 级；</p> <p>规格：5400*1200*555</p>	1	组	
4	过滤式油烟罩及 UV 系统（面点间）	德克、浩盾、盖洛德	<p>1、外壳：SUS 304 1.2mm 厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理；</p> <p>2、UV-C 光解氧系统：灯管采用巴顿品牌灯管；灯管使用寿命：12000 小时；</p> <p>3、D-HEF 机械式油脂过滤器：双旋风（G-Cyclone 专利）油脂分离技术，10um 以上油脂颗粒去除效率 95%；</p> <p>4、D-AIR JET：风幕捕捉系统，配 DIRK 阻风板，有效减少油烟外溢，提升排烟效率；</p> <p>5、防漏光安全熄灭系统：UV 灯检修门/挡光板移动/开启，UV 自动断电；</p> <p>6、防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV 无法启动；</p> <p>7、日志系统：每组 UV 灯管使用时间、检修、更换记录；</p> <p>8、排/补风风量调节平衡阀；</p> <p>9、照明系统：LED 照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）；</p> <p>10、烟罩前端配有双旋风机机械式油烟净化模块和 UV 光氧催化油烟净化模块，提供设备防水防尘满足 IP69 级防护等级要求，净化效率≥92%的检测报告；</p> <p>11、烟罩内置 UV-C 紫外线灯架防水防尘达满足 GB/T4208-2017 测试要求到 IP69 级；</p> <p>规格：5400*1200*555</p>	1	组	

5	过滤式油网烟罩及UV系统（档口）	德克、浩盾、盖洛德	<p>1、外壳：SUS 304 1.2mm 厚不锈钢，表面：油墨拉丝抗指纹处理；</p> <p>2、UV-C 光解氧系统：灯管采用巴顿品牌灯管；灯管使用寿命：12000 小时；</p> <p>3、D-HEF 机械式油脂过滤器：双旋风（G-Cyclone 专利）油脂分离技术，10um 以上油脂颗粒去除效率 95%；</p> <p>4、D-AIR JET：风幕捕捉系统，配 DIRK 阻风板，有效减少油烟外溢，提升排烟效率；</p> <p>5、防漏光安全熄灭系统：UV 灯检修门/挡光板移动/开启，UV 自动断电；</p> <p>6、防臭氧渗透：风压感应/风机联动，保证排风机未开启状态下，UV 无法启动；</p> <p>7、日志系统：每组 UV 灯管使用时间、检修、更换记录；</p> <p>8、排/补风风量调节平衡阀；</p> <p>9、照明系统：LED 照明系统，色温可选（2700-6000K），外观可选（条形灯、筒灯）；</p> <p>10、烟罩前端配有双旋风机机械式油烟净化模块和 UV 光氧催化油烟净化模块，提供设备防水防尘满足 IP69 级防护等级要求，净化效率$\geq 92\%$的检测报告；</p> <p>11、烟罩内置 UV-C 紫外线灯架防水防尘达满足 GB/T4208-2017 测试要求到 IP69 级；</p> <p>规格：3200*1200*555</p>	1	组	
6	烟罩控制箱	厂制品	<p>控制箱： 与蒸煮间、面点间、档口烟罩系统匹配。</p>	3	台	
7	集汽罩（洗消间）	厂制品	<p>说明：采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制造，$\delta = 1.2\text{mm}$。（排汽风管另计）</p> <p>规格：3500×1200×500</p>	4.2	m ²	
8	油烟净化器	科蓝、速八、蓝箭	<p>处理效果：净化率$\geq 97\%$；油烟排放浓度$\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水；恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能，自动设定匹配的高压电压电流，数码显示电流、电压及故障代码</p> <p>处理风量：$\geq 28000\text{m}^3/\text{h}$</p>	2	台	
9	中压风柜（双层静音）	日进、七星、德粤	<p>说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，板材$\delta = 1.5\text{mm}$，加强筋$\delta 1.5\text{mm}$。</p> <p>排风量：16500-22500m³/h</p> <p>功率：11KW/380V</p>	2	台	

10	风柜变频器	西通、正泰、赫茨	<p>说明： 保护功能：短路过流、过载过压、欠压、过热输出、缺项多种 辅助功能：支持燃气、烟雾传感器接入功能 控制模式：节能、中速、高速、强力四种控制模式 适配风机功率：11KW 电压等级：380V 规格：505×280×170</p>	2	台	
11	油烟在线监测系统	信义创、贝思兰、科蓝	<p>说明： 1、测量原理：光散射法检测原理及气敏式电化学检测原理； 2、量程：1. 油烟浓度量程：0~8mg/m3（提供第三方有资质的检测机构出具的环保产品认证检测的CMA检测报告） 3、非甲烷总烃量程：0~30mg/m3 4、颗粒物量程：0~10mg/m3 5、供电电源：采用DC12V/AC220V供电模式，特殊情况下终端设备可采用太阳能供电模式（含锂电池）</p>	1	套	
12	5#轴流风机	德粤、理通、七星	<p>说明：具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 叶轮全面升级，采用多翼式铝质叶片，大幅提升风量、风压。 电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳，具有较好的密封性能，大幅提高使用寿命。 该风机适用于高温高潮的劣性环境中 风量：10000m3/h； 功率：0.75KW/220V</p>	2	台	
13	防火阀	金刚；东盛；德粤	<p>说明：熔点 150℃</p>	2	台	
14	风柜支架	厂制品	<p>说明：与风柜配套</p>	2	台	
15	减震垫	厂制品	<p>说明：与风柜配套</p>	8	个	
16	风管	厂制品	<p>说明：采用 201 不锈钢板制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，变径、大小口按展开面积 1: 1.5 计算。 规格：按现场定制</p>	245	m ²	

17	不锈钢封板	厂制品	说明：采用 304 不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ ，含支架； 封板位置：炉灶后背面、烟罩上方；（以实际展开面积计算） 规格：按现场定制	45	m ²	
其他/辅材						
1	混水龙头 (节水型)	君畅、龙旗嘉业、谷德朗	1. 座台式安装； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹	16	台	
2	曲棍去水装置 (节水型)	君畅、龙旗嘉业、谷德朗	全铜材质， 下水口为 1 1/2' 内螺纹和 2 3/8' 外螺纹 旋转开关，摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄	16	套	
3	燃气专用软管	厂制品	说明：304 不锈钢材质，阻燃外皮，安全防爆，具有 3C 认证，长度依现场需求而定。	10	根	
4	不锈钢弯头	厂制品	说明：304 不锈钢材质，尺寸依现场管道需求而定。	20	个	
5	进水软管	厂制品	说明：304 不锈钢编织软管，加厚防爆。	35	根	
6	三角阀	厂制品	说明：主体 304 不锈钢材质，全铜陶瓷片阀芯。	35	个	

7	风幕机	风派、绿岛风、金戈钻石	1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑 2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机 3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠， 4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠， 5. 优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气 规格：以满足现场实际门框尺寸为准。	4	台	
---	-----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------

注：

（1）投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。技术要求中的参考型号仅为描述技术要求方便，不做为实质性响应条款；上述技术要求如出现某类参考品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考，不作为实质性响应条款。

（2）图片仅供参考，其不涉及功能实现的外观、样式特征均不作为实质性响应条款。

（3）允许产品有±100mm 的偏差。

商务需求表

总体要求	中标人需按技术规范的要求完成台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规范书的要求。费用应全部包含在总报价中。
招标范围	招标范围为采购人提供的采购需求中所包含的 <u>台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）</u> 所有内容。
交货期及地点	交货期：接到招标人通知后 <u>30</u> 天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。 交货地点：甲方指定地点。
售后服务保障要求	1. 提供 24 小时服务电话，接到报修后，及时响应，提出解决方案，排除故障。在规定时间内 4 小时内不能解决问题的配件，应提供相同档次的产品给采购人代用。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”，在产品质保期内免费保修包换，产品安装使用叁个月内，如出现故障在 24 小时内不能排除的，则包换全新产品。（如该产品质量期不足投标承诺质保期的，按投标承诺质保期计算） 3. 提供一定数量的零配件，便于解决应急所用。
培训	1. 对使用人员进行技术操作培训，至熟练操作为止，以保障设备的正常运作。 2. 对使用单位专职人员进行维修、保养技术培训。
质保期要求	质保期：自货物通过调试、试运行、验收合格并正式使用之日起算。 ▲质保期时间：不少于 3 年

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）
2	采购内容及数量：详见第二章“招标需求”
3	▲交货期：接到招标人通知后_30_天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。
4	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
5	投标保证金：详见招标公告 投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。详见招标公告。
6	现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7	招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（ http://www.tzwztb.com ）向招标人（招标代理）提出。
8	投标截止时间及地点： <u>见招标公告；</u>
9	开标时间及地点： <u>见招标公告；</u>
10	评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》
11	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
12	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。
13	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。
14	履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转帐、电汇或银行汇票方式存入招标人指定帐户。

15	<p>投标文件递交要求：</p> <p>1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。</p> <p>2、电子投标文件上传步骤：</p> <p>1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；</p> <p>2) 投标人应提前办好 ca 锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。</p> <p>3) 缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（如需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。</p>
16	<p>本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用 CA 锁加盖公章和法定代表人章。</p>
17	<p>解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。</p>

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用及结算

- 1) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
- 2) 投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，结算时数量按实结算。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

（八）特别说明：

1、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，按抽签确定，多家投标供

应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国招标投标法》，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起 3 日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
- 5 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwzbtb.com/>）向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwzbtb.com/>）。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1、资信技术标

各投标人根据自身对本项目的解读，按照本招标文件第四章“评标办法”中资信技术标的打分内容，并结合第二章“采购需求”，由各投标人自行编制资信技术标：

（1）法定代表人身份证扫描件（如为法人投标）或法定代表人授权委托书（如为委托代理人投标）；

（2）投标人诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）营业执照副本扫描件；

（4）投标声明书（格式见附件）；

（5）技术需求响应表（格式见附件）；

（6）代理商参加投标的必须取得所投标产品的制造商对本项目的授权证书；

（7）投标人同类项目业绩一览表（格式见附件，如有）；

- (8) 投标保证金凭证；
- (9) 投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料。

2、商务标

- (1) 开标一览表（格式见附件）；
- (2) 投标报价明细清单（格式见附件）；

(二) 采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在资信技术标目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

(三) 投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

(四) 投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包含生产、供货、运输、安装、装卸产品保护、保险、备品备件、配件、定期维保、技术培训、检验验收、维保期免费服务、辅助工作及售后服务、税金等完成本项目的全部费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑，招标人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作任何调整。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

(五) 投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(六) 投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：详见公告。

3. 保证金不计息。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发〈台州市工程建设投标保函管理规定〉的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

（七）投标文件的签署和份数

1. 投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2. 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3. 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4. 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合规要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏

忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资信技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- (2) 投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；
- (3) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- (4) 投标文件份数不符合招标文件要求的；
- (5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- (6) 投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；
- (7) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 两家或两家以上投标单位上传投标文件的 ip 地址（或工程清单锁地址）相同的，视为串标行为，取消评标资格。
- (9) 法律法规或规章规定属无效标情形的。

2. 在商务标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- (3) 投标报价高于最高投标限价的。

3. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：
<http://www.tzwztb.com/live/>。

（二）开标程序：

- 1、开标由采购代理机构工作人员主持。
- 2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对资信技术标进行评审。

4、资信技术标评审完成后，主持人宣告资信技术标评审无效投标人名称及理由，公布经资信技术标评审符合采购需求的投标人名单以及资信技术标得分情况。

5、开启各投标人商务标。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1)、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

(1) 开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

(2) 若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

(3) 如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ“台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

（三）异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表为准；
- 2、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- 3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标承诺书的总价为准，并修改单价；
- 5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、**评标原则。**评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、**评标办法。**具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内推荐评审报告中的中标候选人为确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同的，采购人可重新组织招标，给采购人造成的损失，由拒绝与采购人签订合同的供应商承担。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标内容及标准

本次招标项目的评标方法为**综合评分法**，供应商的总得分=资信技术标得分+商务标得分，按以下评标标准进行评审：

三、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为 100 分；其中资信技术分 40 分，商务分 60 分。

四、评分细则

（一）、资信技术部分的评定(40 分)

各评委成员按下列评分表的评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标供应商技术部分的最终得分(四舍五入，保留小数点后二位)。

序号	评分项目	分值	评审内容	评审依据
1	投标人的业绩得分	0-2 分	投标人自 2020 年 1 月 1 日以来完成过类似厨房设备项目，每提供一个得 1 分，本项最多得 2 分。	业绩评分要求说明： 1. 不接受以联合体形式获得的业绩。 2. 业绩证明材料要求：投标文件必须同时提供以下①、②项业绩材料扫描件且满足相应要求，否则该业绩不予

序号	评分项目	分值	评审内容	评审依据
				认可： ①供货合同； ②采购单位出具的验收证明材料。 3. 业绩时间认定标准：以合同签订时间为准。 4. 业绩材料中供货方的单位名称必须与投标人名称一致[投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料的扫描件，证明其所附业绩的继承性]，否则该业绩不予认可。
2	整套厨房设备配置的适用性、节能性及先进性	0-20分	满足招标货物的所有性能及技术指标要求得 20 分（详见第二章采购需求“二、招标项目清单及要求”）。投标文件对招标文件中第二章采购需求“二、招标项目清单及要求”“参数说明”中一般性参数不能响应（或负偏离）的扣 1 分，扣完为止。	投标人描述、第三方材料、厂家材料等。
3	供货安装方案	0-7分	投标人供货、安装方案包括但不限于以下内容：①供货组织措施（含交货、安装、调试、验收等）②安装施工安全措施③进度保障措施。进行综合评定，方案全面、合理、详实且便于落实的得 5-7 分；一般的得 2-4 分；不合理、不完善的得 0-1 分。	提供供货安装方案
4	核心产品性能（电力 10 盘万能蒸烤箱）	0-6分	根据电力 10 盘万能蒸烤箱的技术特性、质量可靠性、使用耐用性等进行综合评议。	根据第二章设备清单中烹饪间序号 1 的要求提供相关描述和佐证材料

序号	评分项目	分值	评审内容	评审依据
5	售后服务响应情况	0-3分		提供附件9及相关证明材料（须提供售后网点产权证书或租赁协议等证明材料，如委托第三方维保的需提供维保协议及维保单位营业执照原件扫描件，以及主流导航软件售后服务网点至本项目建设地点车程查询页面截图）
6	质保期	0-2分	本项目质保期要求不低于3年，3年不得分，每增加一年得1分，最高得2分。	提供附件9

注：资信技术标内容缺项的，该项得0分。

（二）、资信技术标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1. 如 $A > 5$ 家，则技术标得分按从高到低的顺序排名，取得分高的前5名（前5名如出现得分并列情形的，均入围）投标人入围商务标评审，其余投标人予以淘汰，资信技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

2. 如 $A \leq 5$ 家，则全部投标人予以入围商务标评审。

3. 当经技术评审后的有效投标人只有2家时，若评标委员会认为投标人仍具有竞争性时，可以继续评审，否则本次招标失败（包括当经评审后的有效投标人只有1家时），重新组织招标。

（三）、商务标评审标准（60分）（小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

1、**成本价评审：**评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，被认定低于成本报价竞标的，其投标作无效标处理。

2、评标标底价的确定。

取所有有效报价的算术平均值作为评标标底价；（评标标底价计算结果以元为单位，小数点后一位四舍五入）

投标人的投标报价等于评标标底价的得60分，各投标报价与评标标底价相比，采用线性插入法计算，每高于1%扣1分（商务标分值 = $60 - \left| \frac{\text{投标报价} - \text{评标标底价}}{\text{评标标底价}} \right| \times 100 \times 1$ ），每

低于 1%扣 0.5 分（商务标分值=60- $\left| \frac{\text{投标报价}-\text{评标标底价}}{\text{评标标底价}} \right| \times 100 \times 0.5$ ）。若计算结果低

于 30 分，商务标得分按 30 分计算。

四、评标总得分（满分为 100 分，最后结果保留 2 位小数，小数点后第 3 位四舍五入）

投标人的评标总得分=资信技术标得分+商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

- （一）资信技术标得分高者；
- （二）投标报价低者；
- （三）抽签确定。

第五章 合同主要条款

工程名称：台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）

合同设备名称：厨房设备

合同号：

买方：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

卖方：

签订日期：

第一部分 合同协议书

买方：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

卖方：_____

一、合同文件

附件一：总则

附件二：专用合同条款

附件三：合同设备供货范围、价格清单、交货期

附件四：技术条款

附件五：质量保证及服务承诺

附件六：招标文件

附件七：投标文件

附件八：中标通知书、特别承诺函等

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币_____元（大写_____元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、知识产权、产权担保、转包或分包的约定

知识产权

卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保

卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应；除非得到买方的书面同意，卖方不得部分分包给他人供应。

如有转让和未经买方同意的分包行为，买方有权给予终止合同。

七、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）接到买方通知后30日历天内完成

供货、安装、调试及验收合格等工作。

八、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1. 双方授权代表签字盖章并加盖公章，
2. 其他约定。

九、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

十、其它约定事项

1. 在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2. 双方的单位地址、邮编、开户行及账号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3. 买方项目负责人：_____

电话：_____

地址：_____

电子邮箱：_____

卖方项目负责人：_____

电话：_____

地址：_____

电子邮箱：_____

4. 如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

十一、本合同正本一式__份，买方执__份，卖方执__份。

十二、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

买方：（公章）	卖方：（公章）
住所：	住所：
法定代表人	法定代表人
或委托代理人(签字)：	或委托代理人(签字)：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电子邮箱：	电子邮箱：

第二部分 专用合同条款

1. 定义
2. 标准
3. 合同交货
4. 履约担保
5. 包装
6. 交货和单据
7. 安装、调试及验收
8. 保证
9. 付款
10. 结算
11. 卖方履约延误、违约、罚款及索赔
12. 专项工程
13. 争议
14. 变更
15. 其他

1. 定义

1.1 卖方：_____

1.2 买方：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

1.3 供货地址：台州市；

2. 标准

2.1 包装采用国家标准 GB191-2000。

2.2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定。

3. 合同交货

3.1 双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求，必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。

3.2 卖方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经买方同意。买方同意采用卖方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

3.3 合同履行中买方要求变更材料/设备质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4. 履约担保

4.1 本工程双方约定担保事项如下：

卖方向买方提供履约担保，担保方式为：银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或现金。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

根据买卖双方____年__月履约的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）招标工程，卖方须在中标完成后向买方缴纳中标价的2%的履约保证金，并按照如下原则执行：

(1) 卖方必须根据合同工期要求保质保量按时完成，否则买方可从履约保证金中按工期延误违约扣罚；

(2) 产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，买方可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故，无偿返工直至合格，扣罚全部质量履约保证金并赔偿给买方造成的损失；

(3) 履约保证金如不足以抵扣卖方应承担的各项违约金时，买方可直接在应付卖方的工程款中扣罚。履约保证金不计利息。

(4) 工程竣工验收完成后，买方须在卖方提供退保证金所需资料齐全后予以退回，退回数额以最终结余情况为准。

5. 包装

5.1 卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5.2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

- A. 合同号 (Contract No.) :
- B. 唛头标记 (Shipping Mark) :
- C. 目的地 (Destination) :
- D. 设备名称和件号 (Name of Equipment and Item No.) :
- E. 包装箱/件号 (Case No./Bale No.) :
- F. 毛总/净重, 公斤 (Gross/Net Weight, kg) :
- G. 尺寸 (长X宽X高厘米) (Measurement length X width X height in cm) :
- H. 收货人 (Consignee) :

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨, 在每个包装箱相邻四边应以中英文文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸” (Handle with care)、 “此面向上, 勿倒置” (Right side up)、 “保持干燥” (Keep dry) 等字样、标记和图案。

5. 3 对松散的附件, 包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件 (Spare Parts) 或工具 (Tools)。

5. 4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件, 应提供足够的支柱和垫木。

5. 5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付:

- A. 一式二份详细设备清单
- B. 一式二份质量合格证书

5. 6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装, 并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容:

- A. 外合同号 (Contract No.) :
- B. 收货人 (Consignee) :
- C. 目的地 (Destination) :
- D. 唛头标记 (Shipping Mark) :
- E. 毛重, 公斤 (Gross Weight, kg) :
- F. 包装箱/件号 (Case No./Bale No.) :
- G. 收货人号 (Consignee Code) :

每箱中应附有一式六份技术文件清单, 注明技术文件名称和页数。

5. 7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求, 包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6. 交货和单据

6. 1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内, 完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6. 2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式等通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6. 3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米，或高度超过3米，或特殊形状的包装（以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6. 4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6. 5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6. 6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式等通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真等内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6. 7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6. 8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6. 9 在技术文件（包括但不限于完善的使用说明书、质量检验证明书，下同）发运前10日，卖方应传真等方式通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真等方式通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6. 10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6. 11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担，如因此造成工期延误，卖方自行承担违约责任。

6. 12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

6. 13 卖方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向买方提出延期开始供货的理由和要求。买方同意后供货工期相应顺延。买方不同意延期要求或卖方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。卖方未经买方同意而未按时供货的，买方有权解除合同，并向卖方索赔因此造成的所有损失，买方亦可不解除合同，而要求卖方根据协议书约定支付违约金。

6. 14 送货前24小时通知材料接受单位（如监理单位等）及买方项目部。

6. 15 卖方应无条件接受买方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：买方提前15天发出有买方代表签发的书面通知，卖方代表进行书面确认后即可执行。

7. 安装、调试及验收

7. 1 买卖双方及买方委托的验收参与人员（包括但不限于监理、其他与本项目相关人员），根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

7. 2 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

7. 3 卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

7. 4 买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

7. 5 对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7. 6 验收时卖方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

8. 保证

8. 1 卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

8. 2 卖方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由卖方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8. 3 如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后在投标承诺时间内到达买方现场，并需在双方确认的时间内完成维修责任，且经业主和买方管理人员进行确认，否则每次罚款 1500 元。

8. 4 在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8. 5 上述的货物免费保修期为_____（**卖方投标时承诺的质保期时间**），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。质保期内卖方须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于_____（**卖方投标时承诺的质保期时间**）。

8. 6 由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由使用方、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金（上述费用的 15%）从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

8. 7 如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买

方及使用方要求时，买方及使用方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的 15%)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

8. 8 保修期限内出现的质量问题，应当保证从修复验收合格之日起_____（**卖方投标时承诺的质保期时间**）。在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修。

9. 付款

9. 1 本合同总价付款货币为人民币_____（元）。

9. 2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

9. 3 付款比例：合同签订后，15 个工作日内支付合同货款总额的 30%作为预付款，付款前提供见所即付工程保函，担保金额为合同货款总额的 30%；设备全部到场经买方认可，安装调试完成并经相关部门验收合格后 15 个工作日内支付至合同货款总额的 90%；买方结算审核完成且卖方提供符合要求的质量保证金保函（保函形式为银行保函或保险保函，担保金额为审定结算总价的 1.5 %，担保期限不少于卖方投标时承诺的时间满后无质量问题 15 个工作日）后 15 个工作日内付至结算总价的 100%。

9. 4 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

9. 5 卖方收取每次款项前应开具正式发票。

9. 6 进度款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、材料/设备验收单。

9. 7 结算款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、结算审核报告、合同经济条款复印件。

9. 8 质量保修金：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、买方指定部门出具的保修期满质量合格证明、竣工结算审核报告、合同保修条款、财务往来款项流水（盖财务章）、合法税务发票。

9. 9 因卖方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由卖方负责。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，卖方无权要求支付任何款项。

9. 10 监理根据卖方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款并将审核结果报买方审定，买方自审定之日起 15 个工作日内向卖方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由卖方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。

10. 结算

10. 1 卖方投标承诺设备的全费用综合单价一次性包死，工程量按实计量。该单价已包含全费用综合单价已包含生产、主材及所有辅材、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、安装、调试、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、设备搬运就位及安装中所涉及的敲墙及开孔、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、利润、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。

10. 2 买方有权增加或减少采购的货物数量，卖方应无条件按投标承诺综合单价供货，不得拒绝。

10. 3 为保证设备正常运行，所需的所有辅助材料，投标人在报价时综合考虑，结算时不予调整。

10. 4 因新型冠状病毒疫情等导致的增加费不另行计算，投标人在投标报价时已综合考虑。

11. 卖方履约延误、违约、罚款及索赔

11. 1 卖方有责任并保证按规定合同工期如期竣工，如果因为卖方原因使本项目不能如期竣工，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

每误期 1 日历天赔付人民币 1000 元。

因卖方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。逾期超过约定日期 10 个日历天不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，买方可没收卖方的履约保证作为违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11. 2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一天，卖方支付违约金人民币 1500 元/件。

11. 3 如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付该部分设备总价的 1%违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

11. 4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一天卖方向买方支付该部分设备总价的 0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的 5 %。

11. 5 卖方根据以上条款（11.1-11.4）承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的 25 %。

11. 6 双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

11. 7 除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

11. 8 因卖方原因终止合同时，卖方须承担因合同终止给买方造成的所有经济损失，同时应向买方支付合同价款 20%的违约金。

11. 9 本合同中所有卖方应支付的违约金，买方有权在给卖方的任何款项中扣除。

11. 10 卖方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。由于卖方拒绝造成的损失，买方有权没收卖方履约保证金。造成的损失高于履约保证金，需由卖方负责相应损失。

11. 11 卖方根据合同规定向买方提出索赔的，须在索赔事件发生后 7 日内，向买方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以买方签收时间为准。

11. 12 卖方逾期提出索赔事项或申报金额的，视为卖方放弃索赔。

11. 13 卖方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。

12. 专项工程

12.1 卖方进场施工必须服从买方的有关施工管理规定。

13. 争议

13.1 买卖双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。

13.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：

1. 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；
2. 调解要求停止供货，且为双方接受；
3. 法院要求停止供货。

14. 变更

14.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。工程变更引起工程量的减少或增加，卖方不得因此拒绝。

14.1.2 变更估价

14.1.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，卖方可参照类似工程项目综合单价计算，并报买方确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的子目价格。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由卖方重新组价提交买包审定后确定。

如按以上编制依据缺项的内容，卖方应通过市场调查等手段提出单价，并报买方确定后执行。

14.1.2.2 变更估价程序

卖方收到买方、监理人、设计单位的变更指示后14天内向买方提交变更估价申请。

卖方提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

卖方提交的变更估价申请，买方应予以签收，并在14天内审批完毕。

15. 其他

卖方须根据设备清单、自行实地勘察，提供厨房整体设计方案，要求提供：厨房平面布置图、墙体隔断图、给水、排水、电图等深化设计图纸。

第三部分 工程质量保修协议书

买方（全称）：_____

卖方（全称）：_____

买方、卖方双方于_____年__月__日签订了《_____》（下称“本合同”），根据该合同约定，卖方应承担质量保修责任，现买方、卖方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律、法规、规范等规定特约定如下：

1. 工程保修概况

1.1. 工程名称：_____

1.2. 工程地点：_____

1.3. 保修内容：_____

1.4. 工程保修款总额：_____

1.5. 本工程保修阶段买方的代表部门为_____，卖方应接受_____的管理。

2. 工程质量保修范围和期限

2.1. 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格，完善整改意见并正式移交买方之日起计算。

2.2. 卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2.3. 凡属于卖方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于卖方维修造成买方的相关损失，均属于卖方保修责任范围；不属于卖方责任的，卖方应配合维修，费用由责任方承担。非因卖方原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由买方卖方双方协商解决。

2.4. 由于设计原因造成的质量问题、买方直接发包和买方供材料引起的质量问题不属于卖方保修范围。

2.5. 由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题（必须出具政府提供的相关证明）及使用拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题，经调查属实的，不属于本合同工程保修范围。

2.6 保修期限：_____（卖方投标时承诺的质保期时间）

3. 质量保修责任

3.1. 卖方在供货、安装完毕经买方验收时，应会同买方向用户进行必要的产品使用说明，所有部品的保修卡、合格证书、使用说明书都由卖方在移交钥匙时统一移交买方；否则因使用不当造成质量问题的，由卖方负责保修。

3.2. 保修期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。

3.3. 赔偿责任：

由于卖方工程质量问题造成买方和经营管理单位的直接损失和间接损失，由卖方负责赔偿；卖方未按合同进行保修，或维修两次（含两次）以上仍然不能解决问题等原因，用户向买方提出索赔，买方与用户

进行索赔谈判，谈判结果经买方和经营管理单位签字后立即生效，买方有义务知会卖方，卖方予以无条件承认；买方有权要求卖方代为支付给用户，卖方不按要求支付的，买方有权直接从卖方的工程保修款中扣除。

3.4. 买方开出《现场行为过失处罚通知单》或《工程质量问题投诉处理知会》等公函，如卖方采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，买方有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的保修款中扣除。

3.5. 在维修过程中，买方将给予卖方必要的协调配合。

4. 保修作业管理

4.1. 维修人员安排及要求

4.1.1. 保修阶段卖方必须以书面授权委托形式指定一名维修负责人。维修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合买方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。

4.1.2. 卖方维修负责人必须保证通讯畅通，如卖方关机或其他原因导致买方无法取得联系时，视为卖方已收到买方传达之信息。

4.1.3. 维修工程完工后，须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净，不得遗留任何杂物，必须关好门窗、水、电开关等。出现任何不良事件，而导致买方或经营管理单位索赔，相关费用由卖方负责承担。维修完毕后把需归还的物品如数归还项目买方或经营管理单位。

4.1.4. 卖方必须接受买方的统一管理，服从买方或经营管理单位各项管理制度和规定。

4.2. 维修的及时性

4.2.1. 卖方接到买方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，认真组织施工并最终对维修结果承担全部责任。

4.2.1.1. 一般常规性工程质量问题卖方必须按投标承诺时间赶到现场，8小时内完成维修责任，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.1.2. 紧急情况卖方必须按投标承诺时间赶到现场，4小时内完成维修工程项目，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.2. 买方经现场勘察确认属于保修范围内工程质量问题后，通知卖方维修，在卖方人员到达之前，买方可采取适当的应急措施，由此发生的费用由卖方承担。

4.2.3. 由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由用户、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金（上述费用的15%）从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

4.2.4. 如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及业主要求，买方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金

(修复及赔偿费的 15%)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

4.3. 维修成品保护与质量控制

4.3.1.6. 管理人员在维修开工前必须进行现场成品保护情况的检查。

4.3.2. 卖方应选派经验丰富、责任心强、技术水平高的维修人员负责维修工作，本着一次性解决问题的态度处理各项维修工作。一般常规性工程质量问题，卖方保证一次性彻底解决。特殊情况的工程质量问题，在经买方或经营管理单位同意后最多不超过二次维修。如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，买方直接另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由卖方负责承担。

4.3.3. 因质量问题卖方维修一次后，同一部位在三个月内再次出现同一性质问题，卖方除按合同再次进行维修外，卖方每次每项还需向买方支付违约金人民币 1000 元。

4.3.4. 卖方完成每项工程维修工作后，必须请买方或经营管理单位在《维修服务单》签字确认，设施由买方或经营管理单位签字确认，否则视为未履行保修职责。买方或经营管理单位的签字确认只是证明卖方已对买方通知的工程质量问题进行了处理，不承担其他责任。

4.3.5. 卖方人员在工程质量投诉处理过程中有不负责的做法，如有推诿、拖延、不按时、不履行对业主和买方的约定或承诺，或有使用不合格的维修材料，有偷工减料等行为的，买方有权另外委托其他专业公司处理。卖方承担发生一切费用，买方可以将此费用加相应违约金(上述费用的 15%)从卖方质保金中扣除。

4.3.6. 卖方未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由卖方承担，损失金额将直接从卖方的工程款或质保金中扣除，不再另行知会。

5. 质量保修款的结算与支付

5.1. 买方于每月末将当月发生的保修费用明细表、经营管理单位签字认可的保修操作单、费用单以及处罚通知单进行备案。

5.2. 卖方授权买方对维修所发生的费用进行审核，并同意承担经买方确认的维修费用。买方代扣除金额从质保金中扣除，不足部分卖方同意支付超额。

5.3. 保修期限内出现的工程质量问题，应当保证从修复验收合格之日起_____（**卖方投标时承诺的质保期时间**）在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修。

5.4. 保修款结算后，卖方仍应继续完成第 2 条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.5. 当买方实际发生的保修费用未达到合同规定的保修款总额时，差额全部返还卖方；当买方实际发生的保修费用超过合同规定的保修款总额时，卖方应在接到买方书面通知之日起十个工作日内向买方补足差额。

5.6. 所有保修款在结算时均不计利息。

6. 违约责任

6.1. 在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责

任。

- 6.2. 卖方未按合同规定向买方支付差额款时，应承担逾期付款期间的利息（按银行同期利率计）。
- 6.3. 买方非因正常原因未按规定返还保修款的，卖方有权要求买方支付逾期付款期间的存款利息。

7. 其他

- 7.1. 本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 7.2. 对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向有工程所在地的人民法院起诉。
- 7.3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

买方单位名称(盖章):

卖方单位名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

签定日期:

签定日期:

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书份数同合同份数。

买方单位：（公章）

法定代表人：

地址：

电话：

年 月 日

卖方单位：（公章）

法定代表人：

地址：

电话：

年 月 日

第五部分 安全生产协议书

为在台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人浙江台州湾文化旅游发展有限公司（以下简称“甲方”）与承包人_____（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按最新颁布《安全生产法》的有关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）为确保承包人安全投入，安全施工费实行总价包干，项目实施过程中，监理工程师及业主根据安全设施完成情况，经验收合格后，按专用合同条款约定支付。月计划中应说明下月安全生产措施费投入计划，经监理批复后实施。乙方必须服从甲方及监理对现场安全生产的管理。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同壹式__份，其中正本__份，双方各执__份，副本__份，双方各执__份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人签字
或盖章：
或授权代理人签
字或盖章：

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

法定代表人签字
或盖章：
或授权代理人签
字或盖章：

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

签订日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式

附件 1:

法定代表人授权书

浙江台州湾文化旅游发展有限公司：（采购单位）

本人_____（姓名）系 _____（投标人全称）法定代表人，现授权委托_____（投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）项目投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的**投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施**等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- （1） 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。
- （2） 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- （3） 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2:

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）
开标一览表

致：浙江台州湾文化旅游发展有限公司（采购单位）

经研究，我们决定参加你单位的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

1、投标总报价	大写：_____元；小写：_____元
2、时间要求	接到招标人通知后____天完成设备供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用。
3、质量等级	符合要求

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括生产、供货、运输、安装、装卸产品保护、保险、备品备件、配件、定期维保、技术培训、检验验收、维保期免费服务、辅助工作及售后服务、税金等完成本项目的所有费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑，招标人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作任何调整。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3:

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

编号	产品名称	品牌/型号/技术参数	单位	数量	单价	金额	备注
						
						
						
						
						
						
合计（元）							

要求:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3. 投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，采购文件中明确要求定制的除外。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4

技术需求响应表

序号	名称	规格、型号	招标参数	投标参数	偏离说明

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。
2. 本表参照本采购文件第二章“第二章招标需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3. 对于投标产品的技术偏离情况需严格按照采购文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5

投 标 函

致：浙江台州湾文化旅游发展有限公司：（采购单位）

_____（投标人名称）授权_____（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）招标的有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标人须知规定的全部投标文件。
2. 我方的投标报价详见《开标一览表》。
3. 我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4. 若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
5. 投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
7. 我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 6:

投标人诚信投标承诺书

本投标人郑重承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）（项目编号：QBJ2025）的投标；

二、不向采购人、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购人、其它投标人和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7:

投标声明书

台州市建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（机构负责人），我公司自愿参加贵方组织的台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8:

投标人同类项目业绩一览表

序号	业主	项目名称	签约日期	联系人	联系电话

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 9:

海台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）
质保期及售后服务承诺表

我单位郑重承诺：

台州湾文旅综合体项目餐厅工程（厨房设备工程）的免费质保期为_____年（不得低于 3 年），自项目验收合格之日起计。

售后服务响应时间：

在接到招标人报修通知，_____小时内赶到现场处理相关事件。

注：本表可自拟，但必须包含以上主要内容。按评标办法要求，后附相关证明材料。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日